

# 车位划线设计价格 东方华宇 顺义车位划线设计

产品名称	车位划线设计价格 东方华宇 顺义车位划线设计
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

## 产品详情

### 车位划线设计

中巴货车停车位的标准尺寸：宽3.0米，长大于6米，由于中巴车辆的长度基本在5米到6米之间，所以保证车位长度在6米以上，停车位划线标准尺寸可根据场地实际进行规划设计。

大巴车位的标准尺寸：根据现行大巴车的设计标准，一般在10米-12米左右，所以保证宽度在4米，车位划线设计价格，考虑转弯半径制定车位长度。

总平面设计地下车库在总平面中的位置，应以方便进出，车位划线设计公司，与人行道严格分离，远离场地主干道为原则，汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口，以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。

### 车位规划设计

#### 停车场车位划线标准尺寸规划

汽车坡道净高《汽设规》规定不小于2.2m。因地下车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻，汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口，所以此时设计净高应大于2.5m为宜。

汽车坡道应有良好的排水措施，通过实践，汽车坡道如设三道截水沟效果非常好，在坡道开始站设一道截水沟，在设计0.1m~0.15m高反坡段，顺义车位划线设计，有效防止室外水漫流进车道内。中间坡道开口部位以内设计一道截水沟，把开口部位的雨水排出，坡道末端设一道截水沟，把其它溅进或汽车带进的雨水排出。

### 停车场划线应该使用什么样的划线漆？

首先漆使用过于麻烦，车位划线设计费用，就不在考虑范围了。就是道路反光漆、划线漆，不用管成分，里面有玻璃珠的，反光，买标准的就是了。一般白色，黄色也可，线宽10厘米左右、长5米、宽2.2~2.5米。在露天的停车场划线中，可以采用道路的热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其使用流程如下：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

车位划线设计价格-东方华宇(在线咨询)-顺义车位划线设计由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司是北京朝阳区,灭火器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东方华宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东方华宇更加美好的未来。同时本公司还是从事北京消防器材，微型消防站，安防头盔厂家的厂家，欢迎来电咨询。