

# 山东天企钢铁厂 七台河液压无缝管

产品名称	山东天企钢铁厂 七台河液压无缝管
公司名称	天企钢铁（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房
联系电话	15763599990 15763599990

## 产品详情

液压无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。全世界生产液压无缝管的共计有110多个国家的1850多个公司下的5100多个生产厂，其中生产石油管的有44个国家的170多个公司下的260多个厂。

液压无缝管厂在焊接液压无缝管的时候，液压无缝管，在众多的常见焊接问题中，常见的就是焊缝处存在气泡，特别是大口径液压无缝管焊缝气孔不仅影响管道焊缝致密性，造成管道泄漏，而且会成为腐蚀的诱发点，严重降低焊缝强度和韧性。

液压无缝管理化性能检验：

拉伸试验：测应力和变形，判定材料的强度（YS、TS）和塑性指标（A、Z）

纵向，横向试样 管段、弧型、圆形试样（ $\phi 10$ 、 $\phi 12.5$ ）

小口径、薄壁 大口径、厚壁 定标距。

备注：试样断后伸长率与试样尺寸有关 GB/T 1760

冲击试验：CVN、缺口C型、V型、功J值J/cm<sup>2</sup>

标准试样10×10×55（mm） 非标试样5×10×55（mm）

硬度试验：布氏硬度HB、洛氏硬度HRC、维氏硬度HV等

液压试验：试验压力、稳压时间、 $p=2S /D$

液压无缝管工艺性能检验：

压扁试验：圆形试样 C形试样 ( $S/D > 0.15$ )  $H = (1+2) S / ( +S/D)$

$L = 40$ —— $100\text{mm}$  单位长度变形系数 $= 0.07$ —— $0.08$

环拉试验： $L = 15\text{mm}$  无裂纹为合格

扩口和卷边试验：顶心锥度为 $30^\circ$ 、 $40^\circ$ 、 $60^\circ$

弯曲试验：可代替压扁试验（对大口径管而言）

1. GB/T8162-2008(结构用液压无缝管镀锌钢管理论重量)。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质(牌号)：碳素钢、20、45号钢;合金钢Q345、20C镀锌钢管价格r、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。

2. 钢管GB/T8163-2008(输送流体用液压无缝管)。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表陶瓷复合钢管材质(牌号)为20、Q345等。

3. GB/T3087-2008(低无锡液压无缝管中压锅炉用液压无缝管)。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体管道。代表材质为10、20号钢。

4. GB/T5310-2008(高压锅炉用液压无缝管)。主要用于电站及天津液压无缝管电站锅炉上耐高温、高压输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG钢管脚手架等。

山东天企钢铁厂(多图)-七台河液压无缝管由天企钢铁(山东)有限责任公司提供。天企钢铁(山东)有限责任公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天企钢铁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓经理。同时本公司还是从事波形护栏，护栏板，高速护栏的厂家，欢迎来电咨询。