

# 纸箱含水量测试仪说明书和应用范围

产品名称	纸箱含水量测试仪说明书和应用范围
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

## 产品详情

纸张是印刷中使用最多的承印材料,纸张的特性在很大程度上影响着印刷品的质量,而含水量是其重要的性质之一,含水量的大小与印刷产品有着直接的关系。所以正确分析纸张的含水量及其对印刷的影响尤为重要。

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测试仪应用范围：

深圳莱希特自主研发生产的LXT-500纸箱含水量测试仪广泛用于纸张、印刷纸、复印纸、包装纸、新闻纸、特种纸、发票纸、铜版纸、书皮纸、牛皮纸、绝缘纸、铝箔纸、卫生纸、工业纸、生活用纸等纸张的水分测定。纸箱含水量测试仪自动测量、自动校准、多元化干燥方式等功能，快速水分仪在测量样品重量的同时，加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，可在几分钟内快速测定样品的水份含量，从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测试仪产品参数：

称量范围：0 ~ 145g

称重精度值：0.005g水分可读性：0.01%水分测定范围：0.01 ~ 100%称重传感器：进口传感器温度范围：起始 ~ 220 加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速测试模式：自动、定时时间范围：1-360min (可扩展) 显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言：中英文切换数据存储：存储最近50组测量数据 (可扩展) 显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T) 试样盘尺寸：直径100 (mm) 显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件 (出厂不配，可选配件) 外形尺寸：长390\*宽220\*高170 (mm) 仪器净重：3.65kg

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测试仪工作原理：

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测试仪由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何，莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

纸板含水量控制对于瓦楞纸板的生产起着重要的作用。当水分偏低时，加工出的纸板发硬、发脆、成箱后易爆裂。当水分过高时，加工出的纸板会出现偏软、不挺、成箱后易塌箱。一提到瓷砖，人们最容易联想到的就是大块大块、颜色暗淡、整齐严肃的卫浴间或者厨房。其实现在的瓷砖设计早已跳出固定的思维模式，瓷砖这种材料的表现力非常卓越，小小瓷砖可以为您拼出一片别样的花花世界。小编从专业的设计师那里了解到，房间瓷砖的色彩搭配，并非简单地将瓷砖拼凑在一起，而是对原本相对独立的个体进行组建、优化设计，把功能、美学及文化融合在一起，使之更具美观、协调、合理以及人性化。现在的瓷砖除了有美化生活空间的作用，随之品种的不同还有保温、抗菌、抗静电等更多其他的功能。本页关键词：

## 纸箱含水量测试仪