

72芯光缆分线箱

产品名称	72芯光缆分线箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

塑料光分路器箱、光分路器箱、插片式光分路器箱、盒式光分路器箱、PLC光分路器箱、ABS光分路器箱、SMC光分路器箱、PC合金光分路器箱、冷轧板光分路器箱、光缆分光分纤箱、分光箱、分光分纤箱、光分路器配线箱、光缆分纤箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱
产品规格：1分4、1分8、1分16、1分32、1分64产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、94芯、14芯
产品材质：SMC/ABS/PC/冷轧板/PC合金/铁皮中国移动<中国联通<中国广电<中国电信<优质供应商

结构特点

- 1、箱体全封闭式结构，外形美观。
- 2、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54

3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。

4、采用插片式光分路器，配置更灵活自由。

5、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。

6、插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。

适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光分路器箱产品特点及结构说明: 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.

二 特点及结构说明: 1:箱体采用SMC合径材料制作,使用寿命达到20年以上. 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三、功用目标作业温度：-40 ~+70 ；贮存温度：-40 ~+70 ；作业湿度： 90%（+30 时）；大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；绝缘电阻：接地设备与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；耐电压：接地设备与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；互换性： 0.2dB。四、功用说明箱体选用优良阻燃工程塑料，具有出色的密封功用和耐候功用，合适户内外壁挂、抱杆设备运用，防护等级达IP55级；专用皮线光纤固定位，保证皮线光纤固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速衔接器过路孔，皮线光纤端接快速衔接器可在箱体外进行，端接快速衔接器操作更便当；