

支持定制

EKM71983预防光线直射聚氨酯（PUR）双护套高度拖链电缆*屏蔽

产品名称	支持定制 EKM71983预防光线直射聚氨酯（PUR）双护套高度拖链电缆*屏蔽
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.34/米
规格参数	品牌:埃因 型号:EKM71983 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品详情：

聚氨酯(PUR)双护套屏蔽高度拖链电缆-EKM71983 聚氨酯拖链，耐扭曲电缆，双护套耐磨拖链，机器人专用电缆，机械手臂柔性电缆，高柔性拖链，拖链盒专用电缆

防水，防油，抗紫外线，耐磨，阻燃，弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合（温度：-50度至90度）

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，用于大行程场合，对电磁屏蔽抗干扰好。防水，防油，抗紫外线，耐磨，阻燃，弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合
导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准。

聚氨酯(PUR)双护套屏蔽高度拖链电缆-EKM71983 聚氨酯拖链，耐扭曲电缆，双护套耐磨拖链，机器人专用电缆，机械手臂柔性电缆，高柔性拖链，拖链盒专用电缆

zui小弯曲半径：固定安装：5倍电缆外径；

移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为8倍电缆外径；

当行程大于10米时，弯曲半径为10倍电缆外径

防水，防油，预防光线直射，耐磨，阻燃，弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合（温度：-50度至90度）

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，用于大行程场合，对电磁屏蔽抗干扰好。

产品结构：

绝缘：特殊混合PVC绝缘

内护套：改低粘度力度强挤压内护套，PUR材质，耐油（护套：特殊改性PUR护套）

颜色：小于等于0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套：特殊改性PUR护套 橙色（RAL2003）黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

耐扭曲，耐磨，耐寒，防水，预防光线直射。

电压：300/500V 300/300V

zui小弯曲半径：固定安装：5倍电缆外径；移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为8倍电缆外径；当行程大于10米时，弯曲半径为10倍电缆外径。