

# 配电箱防护棚

产品名称	配电箱防护棚
公司名称	安徽省香格里拉市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北东源路以西东源路1号厂区内
联系电话	0564-16655468382 16655468382

## 产品详情

现场施工现场的配电箱应建立起保护棚。在此基础上搭建防护棚，以保护施工人员及工作人员的生命安全。

配电箱顶部应设置两道防护罩，其作用是防止雨淋、防砸。栅栏主框采用40\*40方管焊制，方管间距为15cm，高2.8m，长宽为1.5-2m，再正面设防护门。可按客户要求加工定做。配电箱防护棚采用组合式拼接方式，首先将其做成标准部件，然后在架设时与标准件结合，上层采用双层压型钢板，有效防止高空物体跌落。又可保证棚内使用空间增大，又有大气美观的特点。

配电箱防护棚以其富于灵活性和耐冲击、不褪色、不开裂的特点，被广泛应用于工地、学校等场所。当今建筑行业我们都在大力倡导和实施建筑安全施工，做到建筑文明施工单位。为降低施工事故的发生，我国颁布了一系列在施工过程中必须安装个性化、工具化的防护装置，不但保证了施工人员的安全，而且提高了施工进度，工地配电箱防护棚就是其中之一。

现场配电箱护棚组装设计，安装方便，采用高温烤漆喷漆，色彩亮丽，全焊焊接，质量可靠。按照《建设工程临时用电管理条例》，临时用地配电箱防护棚周围2米以内，不得堆放杂物或工具。根据《建设工程临时用电安全技术规程》，施工现场临时用电应符合规定，变压器主电源箱由土建工程管理中心电气工程负责管理，各主体施工部门到指定的主电源箱接电。建筑工程临时用电分为“一、二、三、四、五”用电箱，在现场用电一般是将临时变压器连接到施工现场，并在一级用电箱内设置专用临时用电室。二是接通一级用电箱时，必须放置在施工现场布置好的地方，不得随意移动，并设置临时用电保护棚。二次配电箱护棚的棚体是由四面2.4m(高)×1.96m(宽)的护栏网拼接而成，栅栏外侧立杆长30mm，厚2.5mm的方矩管，厚2mm的方矩管构成。车棚是由一个特殊的边框缝合而成，四面500mm(高)×2420mm(宽)，边长为30mm，厚2.5mm的方矩管焊接而成。车棚和车棚的连接由每一面伸出的支架(25mm×2mm)镶入棚身立杆(30mm×2.5mm)内。保护棚采用40mm×40mm的方矩管焊接，棚身方矩管间距为15cm，总高2.8m，宽1.5~2m。挡板正面设置有栅栏门。三、电箱连接二次用电箱内，三级电箱必须做到“一箱一漏，一闸一漏”，不能出现在一个漏电保护器下连接两个及多个用电设备。三级电箱一般移动性大、移动性强，必须固定好位置做好接地。建筑现场电力供应须采用TN-S接零保护系统，严格按现场临时用电规范执行。配电箱安全保护棚底部必须配两层保护罩，做到防雨防砸。防护棚正面挂有作业规则牌、安全警告标牌，并在帽顶上作企业标识。栅栏刷上红色和白色(黄色)相间的警示漆，起到警醒作用，达到防腐

蚀耐用。既可用于配电柜，也可用于钢筋下料区域、木工下料区、首层电梯口、搅拌机等施工现场。

关键词：[安徽香格里](#), [市政围挡](#), [道路围栏](#), [工程围挡](#), [装配式围挡](#), [地铁围挡](#), [临时围挡](#), [工地围挡](#), [金属围挡](#), [交通护栏](#), [基坑围挡](#), [声屏障](#), [隔离网](#), 活动板房, 水泥墩, 标识标牌, 广告喷绘本地厂家。