## 光缆分光箱

产品名称	光缆分光箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

# 光缆分光箱

光缆分纤箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。光纤分纤箱必须能在规定的环境下可靠工作,并且其箱体能承受不大于500N的垂直压力。

中文名

光缆分纤箱

外文名

Fiber optic cable split fiber box

适用场合

室外、楼道内或室内

检验方法

功能检查、光分插片

领 域

工程技术					
目录					
1工作条件					
2 外观结构					
?外观					
?结构					
? 装配要求					
3高压防护性能					
4 材料与性能					
5 检验方法					
6 检验规则					
7安装					
8 其他信息					
工作条件					
编辑					
光纤配线箱必须能在下表规定的环境下可靠工作。					
使用条件					
类型 室内 室外	工作温度 -10 ~ 40 -40 ~ 60		)	大气压力 70kPa~106kPa	
24芯光缆分线箱					
外观结构					

#### 编辑

#### 外观

- a) 楼道(室内,外)光纤分纤箱箱体应完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无 杂质等缺陷,热变形温度 85 ,满足线路使用寿命15年要求。
- b) 楼道(室内,外)光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板,厚度不小于1.2mm.表面镀锌处理 ,箱体上下安装板采用Q235冷轧板,厚度不小于2mm,,采用镀锌后喷塑处理。 室外型另配置抱杆安装铁件,采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。
- c) 采用喷塑处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB, T 9286-1998标 准表1中的2级要求。表面光洁,色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气 泡和发白等现象。
- d) 楼道(室内,外)光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料),燃烧性能应符合GB,T 2408-2008 中的规定,
- e) 楼道(室内,外)光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445,亚光色)。
- f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国电信LOGO 标志,颜色为红色,并按中国电信商标同比例缩放。
- a) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识,并与环境相协调。
- h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分,可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。
- i) 箱体正面只能有中国电信的标志,厂家标志不允许在箱体正面出现。

楼道(室内,外)光纤分纤箱外形尺寸

分类型号	槽位数	箱体尺寸(±5mm)(高×宽×深)
壁挂式二槽楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱	2	330*250*110
壁挂式四槽楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱	4	460*380*130

#### 光分插片外形尺寸

分类型号	占用槽位数	外形尺寸(mm)(宽×深×高)
1:4光分插片	1	130 × 100 × 25
1:8光分插片		
1:16光分插片	2	$130 \times 100 \times 50$
1:32光分插片	4	$267 \times 100 \times 50$

### 光分插片

分光分纤箱,适用于多种使用场景: 室外、 室内、挂墙、挂杆、新老 楼盘,