JBDW-300Z微机屏显低温全自动冲击试验机

产品名称	JBDW-300Z微机屏显低温全自动冲击试验机
公司名称	济南时代新科试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:时代新科 型号:JBDW-300Z 类型:全自动冲击试验机
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	18678828766

产品详情

品牌	时代新科	型号	JBDW-300Z
类型	全自动冲击试验机	冲击能量	300（J）
冲击速度	5.2（m/s）	外形尺寸	1500mm×850mm×1340mm（mm）
重量	850（kg）	适用范围	金属抗冲击能力的检测

产品概述：一、 结构简介

本试验机由以下部分组成：

主机、送料机构、定位机构、低温装置、电控箱等。

二、 主要技术指标：

1、 冲击能量：150j、300j

2、标度盘刻度范围及分度值：

能量范围	0-300j	0-150j
每小格分度值	2j	1j

3、摆锤力矩（冲击常数）：

能量范围	300j	150j
摆锤力矩	160.7695n.m	80.3848n.m

4、摆锤预扬角：150 °

5、摆轴中心至冲击点距离：750mm

6、冲击速度：5.2m/s

7、试样支座跨距：40mm

6、钳口圆角：r1-1.5mm

7、冲击刀刃圆角：r2-2.5mm（国标）

8、冲击刀夹角： 30 °

9、冲击刀厚度：16mm

10、试样盒容量：20个

11、制冷方式：压缩机制冷

12、低温范围：0- -60 ° c/80 ° c

13、控温精度：波动±1.5 ° c，梯度2 ° c

14、送料速度：≤2s

15、试样尺寸：10×10×55mm

16、外型尺寸：1500mm×850mm×1340mm

17、试验机净重：850kg

18、电源：交流三相380v±10% 50hz 5a

19、环境条件：周围无腐蚀介质，无震动，无强电磁场

20、操作方式为微机加电控箱控制，电脑显示结果并可打印。