

RM-2515L-Q离心式蒸汽热风幕

产品名称	RM-2515L-Q离心式蒸汽热风幕
公司名称	德州万冠空调设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:万冠空调 型号:RM-2515L-Q 风量:5000m/h
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	0534-6596557 18553417801

产品详情

该型热空气幕采用外转子离心空调专用风机，风压大、噪音低、使用寿命长。供水温度60 -80 时，空气加热器采用高纯度无缝紫铜管波纹铝翅片，具有耐腐蚀，传热稳定，热媒为80 以上热水或蒸汽时，加热器采用无缝钢管或高频焊管铝翅片。抗蒸汽冲击压力强，散热效果好，坚固耐用。暗装壳体为喷漆，明装壳体喷漆或静电喷塑均可，外观颜色多种，可供用户选择，另有不锈钢拉丝板壳体尽显豪华气派。适用于商场、写字楼、宾馆、饭店、车间、地下车库、仓库、厂房等场合。

产品优点：

运行经济、维修费用低，并且在封门的同时，可以补充室内热量。

按其结构形式可分为立式（L）和卧式（W）两种。

选型：

当门的上框至天花板的距离在1.1米以上时可选用立式的，
当门的上框至天花板的距离在0.6-1.1米之间时可选用卧式的。

安装使用维护说明

1、机组在安装前应在门两侧墙面上用槽钢或工字钢作预埋件、安装时可选择合适的型钢做横梁、用螺栓将机组紧固在横梁架上。

- 2、采用多台机组时，管路要用并联接法。供热水时，下面管为进水管，上面为出水管。
- 3、供热的水经过软化处理，以防结垢。
- 4、机组安装好后，应首先进行试运行，检查风机电机接线是否正确和可靠，以免发生短路烧损电机，并注意叶轮旋转方向是否正确。
- 5、正常使用机组时，要先开启风机，然后在供热，以保证风机的使用寿命。不允许只供热而不启动风机的做法。冬季停用或安装调试时，需将加热器内水排净或采取其它防冻措施以防加热器冻裂。环境温度低于0℃时，水系统不可以停止供热。
- 6、为美观或降低噪声，可用装饰板将机组装饰起来，要留进风口，并在装饰板内粘贴软泡沫塑料。
- 7、采用正确供热时，供汽压力不得超过6kg/cm²，进出汽方向与供水相反，需配疏水器。
- 8、每年应对机组进行一次全面检查，对风机电机轴承加添或更换润滑脂、清洗加热器。