

12芯光纤分光箱

产品名称	12芯光纤分光箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

12芯光纤分光箱

光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范24芯光纤分纤箱【优质钣金】FTTH光缆分纤箱 FTTH楼道箱FTTH光纤分纤箱|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒

光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范移动，铁通，联通，电信。专用《室外，室内，壁挂式，嵌墙式，落地式》光纤分线箱，光纤入户箱，分路器箱，配线箱，室外光缆分支箱，光纤熔接分线箱，光缆光纤交接箱，光纤熔配一体化分线箱，光纤分线箱，光缆分线箱，光纤配线箱，光缆配线箱等等

室内壁挂式光纤配线箱（以下简称“光纤配线箱”）主要应用于小区、楼宇或校园等光纤接入网络、基站覆盖网络等室内光纤网络的配线连接，是光纤进入小区、大楼或校园等部位的配线设备。该产品集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体，可实现主光缆与小区、大楼或校园等分支光缆的信号互连。

光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。

采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。

光缆压紧、加强芯和涤纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。

卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。

三、主要技术指标

环境温度：-40 ~ +80

相对湿度：< 85% (30 时)

大气压力：70 ~ 106KPa

工作波长：850 μm , 1310 μm , 1550um μm (根据使用光纤而定)

连接器插入损耗： 0.3dB (连接损耗： 0.5dB)

连接器回波损耗： 45dB (PC) , 50dB (UPC) , 60dB (APC)

连接插拔寿命：500次

机箱与接地装置之间绝缘电阻： 1000M / 500V (DC)

机箱与接地之间耐压：3000V (DC) / 1min (不击穿，无飞弧)。

四、规格与容量

箱体尺寸：360mm (L) × 300mm (W) × 规格 (H)

配线容量：12芯光纤

一、产品简介宁波天博通信设备厂生产配套设备：光纤皮线开剥器,剥线钳,皮线光纤快速连接头,光纤冷接子,12芯一体化模块,塑料光纤分线箱,SMC光缆交接箱,FTTH光纤桌面盒,储

纤筒,ODF单元箱,熔纤盘,《FC,SC,ST,LC》光纤跳线,《FC,SC,ST,LC》光纤适配器,《FC,SC,ST,LC》尾纤,光纤配线单元,光纤塑料产品附件产品综合布线产品：网络配线架,理线架,110跳线架,超5类,6类模块,信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒等。配线系列产品：综合配线架(柜),音频配线架(柜),总配线架(柜),数字配线架(柜),光纤配线架(柜)等。总配系列：25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警装置,安装机架同轴连接器,网络与通信工具及其他通信产品等壁挂式,挂壁式,挂杆式,抱杆式,墙挂式,抱箍式,直熔式,尾纤式>室内外4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯光纤配线箱,光纤直熔箱,光纤分支箱,光纤分线箱,光纤分纤箱,光分路器箱,光缆分纤箱,光缆分线箱,光缆配线箱,室外分纤箱,室内分线箱,光纤楼道箱,光缆楼道箱,壁挂式配线箱,抱杆式分线箱,嵌入式配线箱

：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。主要特点：1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。