

# 630Bar压力表测压软管 压力表软管 测压软管

产品名称	630Bar压力表测压软管 压力表软管 测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

影响压力表线测压软管总成：

### 4.温度范围

用户应该在软管质量规范允许的温度范围内使用软管。如果工作温度超过这一范围，2mm/3mm高压软管总成，将会影响到软管的寿命，其承压能力也会大大降低。工作环境温度长期过高或过低的系统，建议采用软管保护。

### 5.化学相容性

若使用特殊的液压介质，测压软管，用户应确保所选用的胶管总成其胶管内、外层、接头以及O型密封圈与介质相容。

### 6.弯曲半径

安装软管总成时应注意到软管的小弯曲半径。若弯曲半径过小，将降低软管承压能力并影响其使用寿命。

### 7.摩擦

软管在使用时如常与硬物接触或者摩擦，建议在软管外部加弹簧护套。

纤维增强压力表测压软管树脂管

结构：内芯尼龙（PA）增强层：纤维编织 外层：聚氨酯（PU）；

特点：外表光滑、弯曲半径小。

用途：高压、低压软管主要用于机床、汽车、工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、冶炼等工业自动控制中的气动仪表线等等。

纤维增强树脂管特点：

- 1.柔软，630Bar压力表测压软管，弹性好；
- 2.吸收震动效果好；
- 3.耐工作压力的范围广；
- 4.尺寸及种类多种多样。

测压软管产品安装：？

- 1.测压软管接头在安装时，严格超位移极限安装。？2.螺栓要对称，逐步加压扭紧，高压测压软管总成，以防局部泄露。？
- 3.测压软管输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。？
- 4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置防止工作受压拉脱。？
- 5.测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求和介质。？

不同的测压软管型号规格其产品价格也是不同的，具体情况欢迎您来电咨询！我们将竭诚为您解答！

630Bar压力表测压软管-压力表软管-测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。630Bar压力表测压软管-压力表软管-测压软管是宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。