

高压测压软管总成 压力表软管 测压软管

产品名称	高压测压软管总成 压力表软管 测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

测压软管是压力表测压及仪器仪表联接，测量液体参数的产品。产品有数十种不同规格的联结接螺纹可供用户选择，亦可根据客户的要求定制特殊规格。软管化学材料的特点：化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂耐热性：-40 -+120 重量：比通常使用的软管轻便环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。流阻：因内壁光滑流阻很小寿命：脉冲寿命符合DIN20024安全系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4

高压树脂管与同规格的橡胶管相比具有更高的承压能力和更低的管体重量。纤维编织的高压树脂管可根据用户需要设计生产各种压力的高压软管；其中3mm测压管工作压力可达63MPa；而外径仅6mm。

高压树脂管的外表一般采用的聚氨酯弹性体材料，测压软管，其耐磨性能高于橡胶管3倍，高压测压软管总成，该材料号称耐磨王。

高压树脂管的耐化学品性能更加优异，抗腐蚀性能更强。

高压树脂管是一种环保型的软管。无论是加工还是应用，CSH/HF系列测压软管总成，其可靠地环保性能备受用户青睐。

活塞密封特点：由于O形圈的作用，密封效果提高，由于活塞行程较长，弹簧无法集成阀体内，芳纶纤维增强测压软管，需使用阀体和基座共同固定，对于分体式结构，螺纹松动时会减小弹簧推力，可能影响密封效果。？

3.锥密封结构：？

锥密封测压接头由锥阀芯、锥密封和弹簧组成。锥形密封和锥形阀芯在弹簧预压缩推力下紧贴阀体锥配

合面。？

锥密封特点：锥形阀芯和锥形密封共同作用，密封为面接触，密封效果较好，气液通用；弹簧集成于阀体，不易松动；但对阀体阀芯的加工精度要求较高。

高压测压软管总成-压力表软管-测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司为客户提供“高压软管,高压清洗管,测压管”等业务，公司拥有“宏翔”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省德州市宁津县的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。