

# 24芯光纤分光箱

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 24芯光纤分光箱                  |
| 公司名称 | 宁波市宇晨通信科技有限公司             |
| 价格   | 30.00/个                   |
| 规格参数 | 宇晨:规格<br>24芯:型号<br>宁波市:参数 |
| 公司地址 | 慈溪市观城工业区                  |
| 联系电话 | 0574-63622262 13857458939 |

## 产品详情

24芯光纤分光箱FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|[光缆分纤箱](#)|分路箱|分纤箱|[光缆分线盒](#) | |FTTH BO\*\*\*纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTT\*\*\*缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤\*\*\*网。GPX-GF型光缆分光分纤箱。FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格:(1分4、1分8、1比16、1:32、1X64分光分纤箱) FTTH光纤分纤箱|FTT\*\*\*缆分线箱规格:(6芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯光纤分线箱)

及光缆连接等功能,同时能根据客户的需求提供分路器、波分复用器等增值模块单元。光纤的固定连接用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

功能要求:

1 光缆的固定和保护功能

靠连接至高电压保护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引铁,且必须可拆卸的拆卸和安装。必须自然平直,无扭绞、打圈等现象,宜采用必要的固定装置,以确保不受到保护操作芯的损伤,且必须具备良好的光缆绑扎的固定。于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护套管加以保护。保护功能:光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后,接头部分必须用熔接保护套管加以保护。光纤或尾纤或光缆必须兼容符合,以及4D中规定的光纤规定的接入网用蝶形光缆。

尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足操作要求。尾纤应具有较好的抗弯曲能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁扣或其他备用解决手段。