## 72芯光纤分光箱

产品名称	72芯光纤分光箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

72芯光纤分光箱

16芯二槽位SMC光分路器箱用途及原理介绍、光纤配线箱介绍、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、弘福通信为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、FTTx的推行,天博通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱,三网合一光纤楼道箱,ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱,光分路器箱,光纤分线箱,ONU光纤配线箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等。。型号:8芯、16芯、32芯、64芯、96芯 材质:冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、安装方式:壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX

FTTP、慈溪市天博通信设备厂为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

本公司按体系标准建立了自己的体系,在服务中一切围绕用户展开,按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制,为顾客提供理想而周到的服务。主要服务项目:1、为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询:对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答,必要时特邀相关技术部门进行解答,直到顾客满意为止。2、对购买公司产品的顾客,

本公司负责提供操作人员技术培训,让受训人员能熟练和掌握本公司的产品,并能对其进行维护及保养,及时确保产品质量。3顾客反馈意见市内2小时内响应,省内将在二十四小时内(省外四十八小时)予以明确答复,视情况派技术人员赶到现场分析故障原因,制定纠正措施,排除故障,并做好所涉及善后处理的各项工作。、

以上是我公司对顾客的服务承诺,也是全体市场营销,技术服务者的工作准则,恳请全体用户监督执行。

16芯二槽位SMC光分路器箱用途及原理介绍:主要特点:

1.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体,安装背板设计 , 造型美观小巧, 安装方便快捷, 便于大规模施工。3.采用翻转结构, 可合理配置分光、 配线及熔接区域空间,便于安装与维护。4.分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅 。5.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。6.支持光缆直熔;支持预制蝶形缆 和SC型快速连接器。7.采用高性能橡胶密封条密封,防护等级IP53。8.皮线光缆采用专用 卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。9.路由标识清晰,方便路由的 记录与维护;体积小、重量轻,可挂墙安装,操作方便。16芯二槽位SMC光分路器箱用途 及原理介绍:技术参数:工作环境温度:-40~+60 环境湿度: 95%(+40)大 气压力:70kPa~106 kPa箱门开启角度:180。接地排耐电压水平: 3000V(DC)/10mA/ 1min绝缘电阻: 2×1020M 500V适用性指标:1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;2.光 纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范:3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4 .前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维 护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光 器结构说明:1.箱体材料采用宝岛进口PC合金料制作.2.双层结构的设计,上层为光分器配 线层,下层为光纤熔接层;3.光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通 用性。