

国标电缆 MSLYFYVZ-75-9天联牌煤矿用漏泄同轴电缆

产品名称	国标电缆 MSLYFYVZ-75-9天联牌煤矿用漏泄同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MSLYFYVZ-75
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤安认证MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆

MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆说明:MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆

斜井人车信号装置用电缆 MSLYFYVZ型电缆 人车信号装置电缆煤矿同轴电缆，矿用电缆，矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ-75-9煤矿同轴漏泄电缆，MSLYFYVZ煤矿用漏泄同轴电

缆，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆 一、产品用途及特点MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。二

、执行标准Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》四、使用特性1、使用频率：1GHz以下2、使用环境温度：-25 ~70 3、敷设温度：

不低于0 4、弯曲半径： 不小于电缆外径的15倍。5、本产品具有低衰减、低驻波

比及**的水密性、气密性、阻燃性等特点。五、MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆

产品名称、型号型号规格 产品名称MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻

抗75 ）MSLYFYVZ-50-9 煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗50 ）

六、MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆主要技术指标产品型号、主要结构数据及性能参数单位 产品型号规格 MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9结构尺寸 圆铜线内导体 mm 2.0 3.5 物理发泡聚乙烯绝缘 mm 8.8 8.8 平行导线栅型外导体 mm 10 10 黑色聚乙烯内护层 mm 12.5 12.5 黄色聚氯乙烯外护套 mm 14.5 14.5 电气性能 耐电压 (A.C) V/min 1500/1 1500/1 20 绝缘电阻 M Ωkm 1000 1000 特性阻抗 75 ± 3 50 ± 3 衰减常数 60MHz dB/km 40 45 150MHz dB/km 55 60 电压驻波比 60~150MHz 1.5 1.5 耦合损耗 60MHz dB 80 ± 10 85 ± 10 150MHz dB 80 ± 10 75 ± 10注：1、电缆的外径也可按用户要求定做。

煤安认证，MSLYFYVZ-75-9，煤矿用漏泄同轴电缆，国标电缆，电工电气