

美孚拉力士SHC1025 空气压缩机油 美孚润滑油

产品名称	美孚拉力士SHC1025 空气压缩机油 美孚润滑油
公司名称	东莞市东毓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美孚 牌号(L-):SHC 粘度等级:68
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村田心巷10号301室（注册地址）
联系电话	0769-83665722 13828877588

产品详情

品牌	美孚	牌号(L-)	SHC
粘度等级	68		

特性与优点应用范围与传统矿物油相比，美孚拉力士shc

1000系列油品使压缩机较清洁，沉积较少，因此保养间隔较长，运作时间较长。本系列油品的抗氧化与热稳定性优异，除延长油品寿命外，又可控制油泥及积炭的形成。其杰出的抗磨损与防腐蚀性能，有助于延长设备寿命、提高设备性能。典型性质

与传统矿物油相比，美孚拉力士shc

1000系列油品使压缩机较清洁，沉积较少，因此保养间隔较长，运作时间较长。本系列油品的抗氧化与热稳定性优异，除延长油品寿命外，又可控制油泥及积炭的形成。其杰出的抗磨损与防腐蚀性能，有助于延长设备寿命、提高设备性能。

特性	优点与潜在效益
高性能合成基础油	工作温度范围广相对于矿物油而言，工作能力显著提高改进安全性延长使用寿命
杰出的氧化与热稳定性	减少堵塞性积炭的形成油品寿命加长延长滤油网寿命保养费较低
承载能力高	减少轴承和齿轮的磨损
优异的分水性	带至下游设备的水分减少减少油泥在曲轴箱和排气管内形成减少聚集器、冷却器之间及之後部分装置的堵塞乳化的可能性降低

美孚拉力士shc1000系列润滑油主要供回转式螺杆和叶片压缩机采用。对于排气温度高达200°C的连续性高温运作，它们特别有效。拉力士shc 1000系列润滑油推荐用于发生过油品降解过度、叶片效能不佳或产生积炭的压缩机中。它们与所有用在压缩机里的金属结构相容，也与传统的矿物空气压缩机油相容，但与其他油品掺用，则可能减弱其整体性能。

美孚拉力士shc 1000系列润滑油不可供呼吸器中的压缩机使用。

以下类型压缩机采用美孚拉力士shc 1000系列润滑油后，显示了优异的性能：

主要推荐用于回转式螺杆和叶片压缩机于喷油冷却的螺杆式压缩机极有效在严苛情况下工作的压缩机采用矿物油产品，而有油品过度降解纪录的多级压缩机含有重要的齿轮与轴承的压缩机系统安装在固定及流动装置中的压缩机

健康与安全

根据现有资料显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (msds) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地销售部门或上网获取。除指定的用途外，本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。

美孚拉力士shc 1000系列	美孚拉力士shc 1024	美孚拉力士shc 1025	美孚拉力士shc 1026
iso粘度等级	32	46	68
粘度，astm d 445			
cst @ 40 ° c	31.5	44	66.6
cst @ 100 ° c	5.7	7.2	10.1
粘度指数，astm d 2270，min	127	131	136
铜片腐蚀试验，astm d 130，24小时，100°C	1b	2a	1b
防锈试验，程序a，astm d 665	合格	合格	合格
倾点，astm d 97，oc	-39	-39	-39
闪点，° c，astm d 92	245	246	246
密度 15oc，astm d 1298，kg/l	0.846	0.849	0.856