

新型工业烫平机/烫平机 烫平机

产品名称	新型工业烫平机/烫平机 烫平机
公司名称	泰州市海鑫机电制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	种类:烫平机 样式:蒸气式 品牌:海杰
公司地址	泰州市东风北路58号
联系电话	86-052386275619 15052813880

产品详情

种类	烫平机	样式	蒸气式
品牌	海杰	型号	YPA
适用范围	工业用	外形尺寸(长*宽*高)	13016733700 (mm)
净重	13016733700 (Kg)	电源电压	13016733700 (V)
额定功率	13016733700 (w)	产品类型	全新

鑫公司专业生产各种规格的烫平机/工业烫平机,烫平机适用于床单、被套、台布、毛巾等织品的熨平、烘干。工业烫平机专业用于宾馆,酒店,医院,桑拿休闲中心,工矿企业等。烫平机有外接蒸气烫平机和电加热烫平机多种机型可供选择,欢迎来电咨询或向我公司客服部索要最新烫平机图片、烫平机技术参数、烫平机价烫平机/工业烫平机主要特点: 烫平机前后两个辊筒,辊筒采用优质不锈钢材料制作,散热效率高,熨烫后的织物平整、挺括。 烫平机采用宽绽带传送,传送带耐高温、防静电、变形小、寿命长,熨痕小,并用隔圈相隔开,避免了绽带在传送中难以解决的游动现象,同时采用微型搭扣联结,装拆、更换方便。 烫平机采用变频电机和变频器调速,熨烫速度无级调速,调速范围大、节能、高效、平稳,结构合理,可方便不同厚度织物的需要。 烫平机传动系统采用齿轮传动,减少了链轮传动所产生的抖动、响声等弊病,超负荷能力强,有一定的缓冲和减振性能,达到静音效果。 工业烫平机独特的传动、进汽、回水系列,可消除蒸汽外逸,净化工作环境,改善作业环境。传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱体内,外型美观新颖,结构紧凑,体积小,提高热效率,降低使用成本。 工业烘干机/烘干机外接蒸气加热和电加热多种机型可供选择。

烫平机	
<p>我公司专业生产各种规格的床单烫平机/工业烫平机/烫平机/熨平机/。 滚筒直径大(800mm),热效率高,熨烫速度快。 优质不锈钢滚筒,防腐性能好,安全性能高,使用寿命具有电加热及蒸汽加热两种机型供用户选购。 电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、蒸汽型采用节能紫铜散热管,使用寿命长,受热均匀。根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速),有单个、两个或三个滚筒机型,双滚筒和三滚筒熨平机可熨平。 差动柔性送料系统,织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。适用于床单、被套、毯等织品的熨平、烫干。</p>	

ypa-i 1800-3000 单滚烫平机			ypa-ii 2500-3000双滚烫平机		
烫平机/工业烫平机技术参数：					
型号	ypa -1800	ypa -2500	ypa -2800	ypa -2800	ypa -3000
熨烫范围(mm)	1800	2500	2800	2800	3000
熨烫滚筒规格(mm)	800 × 1800	800 × 2500	800 × 2800	800 × 2800	800 × 3000
蒸汽压力mpa	0.4-0.6				
织物熨烫速度m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-19.9
进汽孔径(mm)	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
蒸汽消耗量kg/h	50	70	85	160	170
电机功率kw	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5
电加热功率kw	25	25	25	72	72
外型尺寸(长 × 宽 × 高)mm	2840 × 1500 × 1350	3540 × 1500 × 1350	3840 × 1500 × 1350	3850 × 2120 × 1390	4080 × 2120 × 1390
整机重量kg	1455	1800	2000	3300	3300
800滚筒数量	1	1	1	2	2

烫平机

我公司专业生产各种规格的床单烫平机/工业烫平机/烫平机/熨平机/。
 滚筒直径大(800mm)，热效率高，熨烫速度快。 优质不锈钢滚筒，防腐性能好，安全性能高，使用寿命
 具有电加热及蒸汽加热两种机型供用户选购。
 电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、蒸汽型采用节能紫铜散热管，使用寿命长，受热均匀。
 根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速)，有单个、两个或三个滚筒机型，双滚筒和三滚筒熨平机可
 熨平。 差动柔性送料系统，织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。适用于床单、被套、
 毯等织品的熨平、烫干。

ypa-i 1800-3000 单滚烫平机			ypa-ii 2500-3000双滚烫平机		
烫平机/工业烫平机技术参数：					
型号	ypa -1800	ypa -2500	ypa -2800	ypa -2800	ypa -3000
熨烫范围(mm)	1800	2500	2800	2800	3000
熨烫滚筒规格(mm)	800 × 1800	800 × 2500	800 × 2800	800 × 2800	800 × 3000
蒸汽压力mpa	0.4-0.6				
织物熨烫速度m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-19.9

进汽孔径(mm)	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
蒸汽消耗量kg/h	50	70	85	160	170
电机功率kw	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5
电加热功率kw	25	25	25	72	72
外型尺寸(长×宽×高)mm	2840×1500×1350	3540×1500×1350	3840×1500×1350	3850×2120×1390	4080×2120×1390
整机重量kg	1455	1800	2000	3300	3300
800滚筒数量	1	1	1	2	2