新型工业烫平机/烫平机 烫平机

产品名称	新型工业烫平机/烫平机 烫平机
公司名称	泰州市海鑫机电制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	种类:烫平机 样式:蒸气式 品牌:海杰
公司地址	泰州市东风北路58号
联系电话	86-052386275619 15052813880

产品详情

种类	烫平机	样式	蒸气式
品牌	海杰	型号	YPA
适用范围	工业用	外形尺寸（长*宽*高）	13016733700（mm）
净重	13016733700（Kg）	电源电压	13016733700（V）
额定功率	13016733700（w）	产品类型	全新

鑫公司专业生产各种规格的烫平机/工业烫平机,烫平机适用于床单、被套、台布、毛巾等织品的熨平、烘干。工业烫平机专业用于宾馆，酒店，医院，桑拿休闲中心，工矿企业等。烫平机有外接蒸气烫平机和电加热烫平机多种机型可供选择，欢迎来电咨询或向我公司客服部索要最新烫平机图片、烫平机技术参数、烫平机价烫平机/工业烫平机主要特点：●烫平机前后两个辊筒，辊筒采用优质不锈钢材料制作，散热效率高，熨烫后的织物平整、挺括。●烫平机采用宽绽带传送，传送带耐高温、防静电、变形小、寿命长，熨痕小，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭扣联结，装拆、更换方便。●烫平机采用变频电机和变频器调速，熨烫速度无级调速，调速范围大、节能、高效、平稳，结构合理，可方便不同厚度织物的需要。●烫平机传动系统采用齿轮传动，减少了链轮传动所产生的抖动、响声等弊病，超负荷能力强，有一定的缓冲和减振性能，达到静音效果。●工业烫平机独特的传动、进汽、回水系列，可消除蒸汽外逸，净化工作环境，改善作业环境。传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱体内，外型美观新颖，结构紧凑，体积小，提高热效率，降低使用成本。●工业烘干机/烘干机外接蒸气加热和电加热多种机型可供选择。

烫平机
我公司专业生产各种规格的床单烫平机/工业烫平机/烫平机/熨平机/。▲ 滚筒直径大(φ800mm)，热效率高，熨烫速度快。▲ 优质不锈钢滚筒，耐腐性能好，安全性能高，使用寿命 具有电加热及蒸汽加热两种机型供用户选购。▲ 电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、蒸汽型采用节能紫铜散热管，使用寿命长，受热均匀。▲ 根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速)，有单个、两个或三个滚筒机型，双滚筒和三滚筒熨平机可 熨平。▲ 差动柔性送料系统，织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。适用于床单、被套、 毯等织品的熨平、烫干。

ypa-i 1800-3000 单滚烫平机	ypa-ii 2500-3000双滚烫平机

烫平机/工业烫平机技术参数：

型 号	ypa ⅰ -1800	ypa ⅰ -2500	ypa ⅰ -2800	ypa ⅱ -2800	ypa ⅱ -3000
熨烫范围(mm)	≤1800	≤2500	≤2800	≤2800	≤3000
熨烫滚筒规格(mm)	φ800×1800	φ800×2500	φ800×2800	φ800×2800	φ800×3000
蒸汽压力mpa	0.4-0.6				
织物熨烫速度m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-19.9
进汽孔径(mm)	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
蒸汽消耗量kg/h	50	70	85	160	170
电机功率kw	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5
电加热功率kw	25	25	25	72	72
外型尺寸(长×宽×高)mm	2840×1500×1350	3540×1500×1350	3840×1500×1350	3850×2120×1390	4080×2120×1390
整机重量kg	1455	1800	2000	3300	3300
φ800滚筒数量	1	1	1	2	2

烫平机

我公司专业生产各种规格的床单烫平机/工业烫平机/烫平机/熨平机/。▲
滚筒直径大(φ800mm)，热效率高，熨烫速度快。▲ 优质不锈钢滚筒，耐腐性能好，安全性能高，使用寿命
具有电加热及蒸汽加热两种机型供用户选购。▲
电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、蒸汽型采用节能紫铜散热管，使用寿命长，受热均匀。▲
根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速)，有单个、两个或三个滚筒机型，双滚筒和三滚筒熨平机可
熨平。▲ 差动柔性送料系统，织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。适用于床单、被套、
毯等织品的熨平、烫干。

ypa-i 1800-3000 单滚烫平机	ypa-ii 2500-3000双滚烫平机

烫平机/工业烫平机技术参数：

型 号	ypa ⅰ -1800	ypa ⅰ -2500	ypa ⅰ -2800	ypa ⅱ -2800	ypa ⅱ -3000
熨烫范围(mm)	≤1800	≤2500	≤2800	≤2800	≤3000
熨烫滚筒规格(mm)	φ800×1800	φ800×2500	φ800×2800	φ800×2800	φ800×3000
蒸汽压力mpa	0.4-0.6				
织物熨烫速度m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-19.9

进汽孔径(mm)	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
蒸汽消耗量kg/h	50	70	85	160	170
电机功率kw	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5
电加热功率kw	25	25	25	72	72
外型尺寸(长×宽×高)mm	2840×1500×1350	3540×1500×1350	3840×1500×1350	3850×2120×1390	4080×2120×1390
整机重量kg	1455	1800	2000	3300	3300
φ800滚筒数量	1	1	1	2	2