

重型橡套电缆国标YC4 × 4+1 × 2.5 4 × 6+1 × 4

产品名称	重型橡套电缆国标YC4 × 4+1 × 2.5 4 × 6+1 × 4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

重型橡套电缆国标YC4 × 4+1 × 2.5 4 × 6+1 × 4

重型橡套电缆国标YC.

使用标准：JB8735.2-1998。 使用特性：（1）YZ型额定电压 U_0 / U 为300 / 500V
（2）线芯的长期允许工作温度不超过60。
（3）W型电缆具有耐气候和的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。
（4）ZR型电缆具有阻燃性能。 YQ，YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具
YZ，YZW 中型橡套软电缆 用于移动电器设备和工具 YC，YCW 重型橡套软电缆
用于移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

YZ、YZW是中型橡套软电缆，用于交流额定电压为300 / 500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。 使用标准：JB8735.2-1998。 使用特性

：（1）YZ型额定电压 U_0 / U 为300 / 500V （2）线芯的长期允许工作温度不超过60。
（3）W型电缆具有耐气候和的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。
（4）ZR型电缆具有阻燃性能。 YQ，YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具
YZ，YZW 中型橡套软电缆 用于移动电器设备和工具 YC，YCW 重型橡套软电缆
用于移动电器设备，能承受较大的机械外力作用 YZ中型橡套软电缆型号和规格：

$2 \times (0.7511.52.546)$ $3 \times (0.7511.52.546)$ $4 \times (0.7511.52.546)$ $3 \times 1.5+1 \times 1.0$
 $3 \times 2.5+1 \times 1.5$ $3 \times 4+1 \times 2.5$ $3 \times 6+1 \times 4$ $3 \times 1.5+2 \times 1.0$ $3 \times 2.5+2 \times 1.5$ $3 \times 4+2 \times 2.5$ $3 \times 6+2 \times 4$
 $4 \times 1.5+1 \times 1.0$ $4 \times 2.5+1 \times 2.5$ $4 \times 4+1 \times 2.5$ $4 \times 6+1 \times 4$

YZW 野外用中型橡套软电缆 300-500V 用于交流电压450/750V及以下移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期工作温度应不超过65℃，适用于户外或接触油污场合 YCW
野外用重型橡套软电缆 450-750V 用于交流电压450/750V及以下移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，适用于户外或接触油污场合，长期工作应不超过60℃

一、通用橡套软电缆用途本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。二、使用特性（1）YZ型额定电压U₀/U为300/500V，YC型为450/750V。（2）线芯的长期允许工作温度不超过65℃。（3）W型电缆具有耐气候和的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。（4）ZR型电缆具有阻燃性能。 型号

名称
主要用途YQ,YQW 轻型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具YZ,YZW

中型橡套软电缆

用于移动电器设备和工具YC,YCW

重型橡套软电缆 用于移动电器设备，能承受较大的机械外力作用YC

通用橡套电缆 用于交流电压450/750V及以下移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

，长期工作温度应不超过65℃ YCW 通用橡套软电缆

用于交流电压450/750V及以下移动电器设备，适用于户外或接触油污场合，长期工作温度应不超过60

橡套线缆，重型橡套电缆，国标电缆，YC4×4+1×2.5 4×6+1×4 天津电线电缆一分厂 销售总监郭婷