

200#溶剂油 金陵石化 ()

产品名称	200#溶剂油 金陵石化 ()
公司名称	南京建坤化工有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	生产厂家:金陵石化 () 品级:一级品 型号:200#
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢821室
联系电话	13851532157 13305171754

产品详情

生产厂家	金陵石化 ()	品级	一级品
型号	200#	沸程类别	中沸点溶剂油
外观	无色透明	密度	0.889-0.900 (kg/m3)
闪点	45 ()	按用途分	油漆溶剂油

200号溶剂油英文名：mineral solvents for paint industry别名：油漆溶剂油、200号溶剂油产品性能：外观为无色透明液体，由140 -200 的石油馏分组成。具有适当的挥发速度，能常含有一定量的芳烃，对干性油、树脂的溶解能力强。生产方法：以直馏馏分或相应的馏分油为原料，经精制、分馏制得。主要用途：主要用作涂料工业的溶剂或稀释剂，也可作粗洗溶剂。产品标准：行业标准 sh 0005-90 项目 质量指标 试验方法 一级品 合格品 外观 透明，无悬浮物和机械杂质及不溶解水 目测1) 闪点(闭口) 不低于 33 33 gb/t 261 色度，号 不小于 +25 - gb/t 3555 芳烃含量2) ， % 不大于 15 15 sh/t 0118 贝壳松脂丁醇值 报告 - gb/t 11134 溴值，gbr/100g 不大于 5 - gb/t 11135 博士试验 通过 - sh/t 0174 馏程：gb/t 6536 初馏点，不低于 140 140 98%馏出温度， 不高于 200 200 铜片腐蚀，级 gb/t 5096 100 ，3h 不大于 1 - 50 ，3h 不大于 - 1 密度(20) ，kg/m3 750-816 790 gb/t 1884和gb/t 1885 注：1) 将油样注入100ml玻璃筒中，于室温(20 ?/font>5) 观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和不溶解水。