

供应乙烯基玻璃鳞片胶泥

产品名称	供应乙烯基玻璃鳞片胶泥
公司名称	泰安力茁复合材料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	力茁:1 通用:2 山东泰安:3
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街25号东盛佳苑小区沿街楼西侧楼4楼402
联系电话	18254831005

产品详情

组成：甲基丙烯酸系列乙烯基树脂，玻璃鳞片，助剂，固化剂，促进剂

特性：耐化学剂、耐溶剂型、抗渗透性优良，同混凝土与金属基层的粘结性优良，涂层平整光滑，涂刷加工性能优良。

主要用途：电厂烟气脱硫装置、各种化工设备衬里防腐等

标准涂层：0.4kg/m²/遍（1-2遍完成）

涂刷方法：滚刷滚涂

性能特点：

颜色	白色，半透明或灰色、绿色等
比重	1.4
用量	0.4kg/m ²
配比	涂料：促进剂：固化剂=100:0.5-1.5:1-2
涂层间隔时间	2h-30天指触干燥约4小时
施工条件	湿度85%以下，温度5 以上
使用温度	液态： 90 ，气态 120 。

包装：25kg/桶

储存：阴凉通风，避免阳光暴晒，雨淋，远离火源。

备注：该产品性能根据国标产品验证得出。

以上技术资料仅供参考。建议在使用本产品前先测试其适用性。本公司将不承担任何因操作失误或使用不当所造成的任何损失。如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。本公司将定期更新以上技术资料