

吉安机械密封 张家港博特尔密封 机械密封批发

产品名称	吉安机械密封 张家港博特尔密封 机械密封批发
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

产品详情

泄漏原因分析及判断

安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后，机械密封批发，一般要进行静试，观察泄漏量。如泄漏量较小，多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时，则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上，再手动盘车观察，若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射，则动环密封圈存在问题居多，泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出，机械密封费用，则多为静环密封圈失效。此外，泄漏通道也可同时存在，但一般有主次区别，吉安机械密封，只要观察细致，熟悉结构，一定能正确判断。

泵用机械密封检修中的几个误区

弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然，弹簧压缩量过大，可导致摩擦副急剧磨损，瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力，机械密封企业，导致密封失效。

动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损，过漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力，在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形，影响密封效果。

广泛用于塑料机械、化工、染料化工、砖瓦机械、低温设备、造纸机械、化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备、化肥、冶金、石油、矿山、地基处理等领域。主要用来抽除空气和其它有腐蚀性、不溶于水、允许含有少量固体颗粒的气体。广泛用于食品、纺织、化工等行业的真空蒸发、浓缩、浸渍、干燥等工艺过程中。具有真空度高、结构简单，使用方便、工作可靠、维护方便的特点。吉安机械密封-张家港博特尔密封-机械密封批发由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。博特尔密封科技（张家港）有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博特尔一直以客户为中心、为客户创

造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。