

集装箱式机械密封 张家港博特尔 集装箱式机械密封企业

产品名称	集装箱式机械密封 张家港博特尔 集装箱式机械密封企业
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

产品详情

静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态，相对较紧密封效果会好些，但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形，影响密封效果;二是静环材质以石墨居多，一般较脆，过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难，极易损坏静环。

叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中，轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为，轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧，其实导致轴间泄漏的因素较多，如轴间垫失效，偏移，轴间内有杂质，集装箱式机械密封，轴与轴套配合处有较大的形位误差，接触面破坏，轴上各部件间有间隙，轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效，相反适度锁紧锁母，使轴间垫始终保持一定的压缩弹性，在运转中锁母会自动适时锁紧，使轴间始终处于良好的密封状态。

用套筒扳手松开叶轮固定螺丝。

用拉玛将叶轮往外拉，如拉不动可用小木块垫在叶轮上，用锤子敲击，并慢慢转动叶轮，注意如是铸铁叶轮，注意防止拉玛将叶轮拉裂，（特别注意：CEA泵叶轮不需要拉叶轮，集装箱式机械密封厂家，CEA泵叶轮带有螺纹，只需将电机轴卡死逆时针旋转叶轮即可）

拆下叶轮后，观察机封状态，先将动环慢慢往外抽出拆下，如比较紧可使用润滑油喷于轴上，取下动环。

聚四氟乙烯材质机械密封件表面粘接技术难度分析聚四氟乙烯(PTFE)具有优异的化学稳定性，电绝缘性，自润滑性，不可燃性，耐老化性，高低温适应性和耐化学机械密封腐蚀性能，并且具有较高的力学性能，是一种综合性能优良的军民两用工程塑料。但是，集装箱式机械密封企业，由于PTFE表面润湿性能差，不能被很好地粘接，集装箱式机械密封工厂，因而大机械密封件大限制了它的使用范围。为了使PTFE有更广泛的应用，对其表面进行处理，以改善粘接性能，提高粘接强度很有必要。

聚四氟乙烯(PTFE)难粘接的原因分析

集装式机械密封-张家港博特尔-集装式机械密封企业由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。博特尔密封科技（张家港）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博特尔——您可信赖的朋友，公司地址：苏州张家港市德积护漕港南路28-3号，联系人：周先生。