

湿球黑球温度 (WBGT)指数仪GR-2019型

产品名称	湿球黑球温度 (WBGT)指数仪GR-2019型
公司名称	青岛国瑞力恒环保科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	尺寸: (210*290*50) 型号:GR-2019型 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场D1楼401室 (注册地址)
联系电话	18005426866

产品详情

GR-2019湿球黑球温度 (WBGT)指数仪

[湿球黑球温度 \(WBGT\)指数仪](#) 是一种用于测量工作场所热应激水平的仪器。它通过测量空气温度、相对湿度和风速来计算 WBGT 指数。该指数用于评估热应激对工人的影响，并确定是否需要采取降温措施。该仪器符合 GB/T 17244-1998、GB/T 18977-2003、GBZT 189.7-2007 和 GB/T 4200-2008 标准。其测量范围为 0~120°C，精度为 ±0.5°C。该仪器具有体积小、重量轻、操作简单、测量准确等特点。广泛应用于冶金、化工、电力、机械等行业的高温作业场所。

[GB/T 17244-1998](#) 湿球黑球温度 (WBGT)指数仪
[GB/T 18977-2003](#) 工作场所热应激指数 (WBGT)指数仪
[GBZT 189.7-2007](#) 工作场所热应激指数 (WBGT)指数仪
[GB/T 4200-2008](#) 工作场所热应激指数 (WBGT)指数仪

[湿球黑球温度 \(WBGT\)指数仪](#)
u 0~120°C ±0.5°C @20~40°C ±0.1°C
u 0~120°C ±0.5°C @20~40°C ±0.1°C
u 0~120°C ±0.5°C ±0.1°C

- u ?????????15~95%RH????:±3%??
- u ???3.0???????
- u ?????????5000?
- u ?????????????????????
- u ??????1~60?????
- u ??????mm??50mm?150mm??
- u ??????C°/F°
- u ?????????????????????WBGT???????????

[?????](#)

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
空气温度	0~120	0.1	± 0.5 ° C ± 0.2 ° C (2)
空气湿度	15~95%	0.1%	± 3%
黑球温度			
湿球温度	± 0.5 ° C		
存储周期	1~60 分钟任意设置		
黑球	直径50mm (默认) 150mm (选配)		
供电	4节5号电池或DC9V , 1A		
采集通道	3通道		
数据输出	USB通信		
集联通信	RS485 , 可实现多机集联使用 (选配)		
尺寸	(210*290*50) mm		
主机重量	约0.9kg		