

海底码头设施阴极保护常用串状镁合金（铝）牺牲阳极

产品名称	海底码头设施阴极保护常用串状镁合金（铝）牺牲阳极
公司名称	焦作市荣轩轻合金有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	荣轩轻合金:镁阳极 MG-22:700*280*125 河南:003
公司地址	河南省焦作市武陟县北郭乡李后庄村G234与Y018 交叉口向东400米路北
联系电话	15039167104 15039167104

产品详情

一种串状镁合金（铝合金）牺牲阳极，包括多个镁合金（铝合金）阳极块,其特征是将镁合金（铝合金）阳极块依次用等长的扁钢焊接成串状，在各镁合金（铝合金）阳极块的背面有1-5道环氧沥青漆层。本实用的优点是容易施工。

根据海水电阻率、管道长度、面电阻、设计寿命、牺牲阳极性能等参数设计出每根管道2内阳极材料的用量、块数及在管道2内的间距。将制好的镁合金（铝合金）阳极块1依次用扁钢3焊接成串状。镁合金（铝合金）阳极块1之间的距离亦即扁钢3的长度等于设计镁合金（铝合金）阳极间距。在各镁合金（铝合金）阳极块1的背面涂上三道环氧沥青漆层，使电流分布更均匀。将镁合金（铝合金）阳极串放入被保护的管道2内，背面靠近管壁，并将两端的扁钢3焊接于管口处。