

滨州防尘网 防尘网价格 俊娇劳保

产品名称	滨州防尘网 防尘网价格 俊娇劳保
公司名称	西安俊娇劳保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安北三环大明宫建材家具批发市场五金机电B区6排22-23号
联系电话	13629279308

产品详情

安全网生产厂家的产品在工地使用非常广泛，是基础的安全保护措施，可以很好的防止人员或者杂物摔落出现危险，但是当我们不使用的时候就需要注意它的存放。

在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看是平网还是立网，立网和平网必须严格地区分开，立网绝bu允许当平网使用。在架设立网时，底边的系绳必须系结牢固，建筑安全网产品必须带有有效的生产厂家的生产许可证，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

同时存放一定时间的安全网再次使用的时候一定要仔细检查是否出现破损等影响使用效果的情况，一旦发现要及时修补或者更换，这样才能保证安全。

密目式安全网厂家告诉我们，密目式安全网的支设方法是很重要的，因为它是为了保护我们安全而设立的。支设安全网的方法有很多，第yi种是利用外墙窗口架支设方法，将横杆放在上层窗口的墙内与安全网的内横杆绑牢，再用第二根横杆放在下一层窗口的墙外与安全网的斜杆保老，依次类推，但是支设安全网的斜杆间距应不能超过4m。第二是利用钢吊杆架设安全网无窗口的墙可采用钢吊杆架设安全网，需要在墙面预留洞，穿入销片，这是为了方便挂吊杆安全网，还要用到弯钩。不管是使用哪一种方法，zui重要的就是保证安全，只有做到了这一点，我们才会使用它，否则是不能使用的。

密目式安全网厂家生产的密目式安全网，在现在生产的过程中，应用的范围是比较广泛的，但是在使用之前要有些相关的测试。

第yi就是网目边长的测量，不管是平网还立网，网目的边长都采用精度不低于1 mm的长度测量设备进行测量。在测量的时候，是沿测量的方向在相邻的两根平行网绳上各施加（ 10 ± 1 ）N的预加张力，然后在其中一根网绳上测量连续n个（ $n \geq 10$ ）网目的总边长，后得到网目的边长。测量的结果保留到小数点后一位。测量的结果一定要符合要求才能够使用。密目式安全网的测量方法就是这些，只有使用正确的测量方法，才能的打准确的结果，这样也不会影响我们的正常使用。