

# 泵吸式天然气检测仪

产品名称	泵吸式天然气检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	3366.00/台
规格参数	被测气体:天然气 量程:0-100%LEL ( ) 重量:300g
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

### n 特点

u 采用日本原装进口高精度催化燃烧原理传感器

u USB接口高速数据传输，可下载打印数据

u 液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，

气体浓度值，测量 大值，当地时间，环境温度等

u 支持中英文操作界面，切换简单方便

u 气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示

u 内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

## n 功能

u 监测环境中或密闭空间中天然气浓度并报警

u 带自校验功能，零点标定功能，使气体监测

更准确，更可靠

u 一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

u 带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

u 两级声光报警，报警点可自行设置

u 大容量锂聚合物充电电池

u 泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

u 外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

u 铝合金手提箱

## n 应用

u 家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐

u 消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所

u 生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

## n 规格参数

被测气体 Gas Detected	天然气 (EX)
检测原理 Detection principle	催化燃烧原理
采样方式 Sampling Method	泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量程 Measure Range	0-100%LEL (量程可选, 未列出量程可订制)		
分辨率 Resolution	0.1%LEL		
精度 Precision	2%FS		
信号输出 Signal Output	USB接口高速数据传输, 可下载打印数据 (可选)		
响应时间 Response Time	10S	恢复时间 Recovery Time	1
重复性 Repeatability	± 1%	线性误差 Linearity error	±
零点漂移 Zero shift	± 1% (F.S/年)	显示技术 Display	液晶点阵显示
操作语言 Operating language	支持中英文	气体单位 Gas unit	支持多个气体显示
工作温度 Temperature	-40 ~ 70	工作湿度 Humidity	0-95%
防爆等级 Explosion-Proof	Exia CT4	防护 Degree of protection	IP6
报警方式 Alarm mode	声、光、振动	工作时间 Operating time	100小时
尺寸 Dimensions	205*75*32mm	重量 Weight	300