

# 内蒙古试金熔融炉 内蒙古试金熔融炉报价 龙口电炉总厂

产品名称	内蒙古试金熔融炉 内蒙古试金熔融炉报价 龙口电炉总厂
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

## 产品详情

### SX2系列试金炉

本系列试金炉均系周期作业式，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300 。

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接。炉膛采用高铝炉膛，加热元件等直径硅碳棒横穿与炉膛两侧

规格型号

单位

SX2-25-13

额定功率

KW

25

电源电压

V

380

相数

相

3

额定温度

1300

升温时间

分

330

空炉损耗功率

KW

6.5

炉膛尺寸（长×宽×高）

mm

600×280×300

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用蓝瓷漆喷涂。炉膛采用高铝材料砌筑而成，炉底衬为活动式碳化硅底板，加热元件为U型直径硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。连接电源时，内蒙古试金熔融炉，相线和中心线不可接反，内蒙古试金熔融炉报价，否则会影响温度控制器的正常工作，内蒙古试金熔融炉，并有触电危险，在电源线的前极，需另安装开关，以便控制总电源。

为保证安全操作，电炉、温度控制器外壳均须可靠接地。

5、检查各部接线正确无误后，便可通电升温。具体操作步骤参阅所配温度控制器使用说明书。

设备技术参数：

1：试金炉SX3-120-15

a : 工作室尺寸 ( 深\*宽\*高 ) 580\*600\*300mm。

b : 温度1350 ，常用温度1300 ，功率40KW ，内蒙古试金熔融炉销售 ，电压三相380v。

温度控制系统采用自动PID调节控制，控温仪选用日本导电仪表，配希曼顿调压输出，内部结构合理，检查维修方便，配S型铂铑热电偶，控温精度0.3级。

7) 加热方式为电加热。

内蒙古试金熔融炉-内蒙古试金熔融炉报价-龙口电炉总厂由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口电炉总厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省龙口市兰高青年创业园，联系人：隋经理。同时本公司还是从事试金炉，试金马弗炉，高温试金炉的厂家，欢迎来电咨询。