

悬式、柱式绝缘子芯棒 隆升

产品名称	悬式、柱式绝缘子芯棒 隆升
公司名称	上虞市隆升电气有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:隆升 型号:复合绝缘子芯棒 品种:芯棒
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市曹娥街道狮子村
联系电话	86 0575 2153677 13858403058

产品详情

品牌	隆升	型号	复合绝缘子芯棒
品种	芯棒	直径	12mm-900mm (mm)
长度	100-1200 (mm)	功率	10KV--220KV (W)
额定温度	150-170 ()	主要用途	悬式、柱式绝缘子用
产品认证	CE		

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

本公司是一家专业开发、生产复合绝缘子芯棒的企业，应用目前国际、国内最新的生产工艺及生产设备，生产出目前处于国内领先水平的环氧玻纤芯棒。产品经过西安电瓷研究所、武汉高压研究所的严格测试，各项技术指标均远远超出《标称电压高于1000v的交流架空线路用复合绝缘子—定义、试验方法及验收准则》、gb/t19519-2004国家标准及中华人民共和国电力行业dl/t864-2004标准，是目前国内芯棒产品中热态抗弯强度最高、耐酸试验时间最长、拉伸强度最好的产品。在产品经国家权威机构检测合格的同时，公司为确保产品质量的持续稳定，根据高压行业对产品质量高于一切的特点，遵循严格的质量跟踪管理和产品出厂检验，确保用户对本公司产品的放心使用。公司目前常备普通型、耐酸型、耐高温型芯棒的规格为（单位：mm）：ø 16、ø 17、ø 18、ø 24、ø 28、ø 30、ø 34、ø 38、ø 40、ø 45、ø 50、ø 53、ø 60等产品。一次交易，终生为友，本公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导。

简介

芯棒材质：玻纤er、ecr

悬垂绝缘子芯棒玻纤含量：75%--80%

柱式绝缘子芯棒玻纤含量：72%--77%

抗拉强度： 760n/mm2

抗压强度： 580n/mm2

抗扭强度： 52-76n/mm2

直径热力试验：

∅ >24mm:140 ° c

∅ 24mm:170 ° c

用长度50mm棒材持续两小时，棒子端部没有由热力引起的裂纹。

弯曲强度：常态 1700mpa

143 ° c ± 2 ° c 302

雷电冲击击穿电压 220kv

详细信息

主营产品或服务：	耐热型;耐酸型;绝缘子芯棒;环氧拉挤空心管;拉挤方形棒材。	主营行业：	环氧玻纤拉挤产品
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 浙江 绍兴	主要经营地点：	上虞
公司成立时间：	2005	法定代表人/负责人：	金伟龙
年营业额：	500万元左右	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	隆升	注册资本：	人民币 280万
主要客户群：		主要市场：	山东省、河南省、河北省、浙江温州
年出口额：		年进口额：	
开户银行：	浙江上虞农村合作银行百官支行	帐号：	1106020401201000364210
是否提供oem服务？		研发部门人数：	3-5人
月产量：	30-40t	厂房面积：	1800平方米
质量控制：	qc质量管理体系	管理体系认证：	

联系方式

上虞市隆升电气有限公司金尧炎 先生 (销售部总经理)

地址： 中国 浙江 上虞市 上虞市曹娥街道狮子村

邮编： 312300

传真： 86 0575 82158228

移动电话： 13858403058

电话： 86 0575 82153677

公司主页： <http://sylseletric.cn.alibaba.com>