

脱硫脱硝设备 韶关电加热管 恒升达

产品名称	脱硫脱硝设备 韶关电加热管 恒升达
公司名称	镇江市恒升达化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇二桥西100米
联系电话	13805295610 13805295610

产品详情

空气加热器典型型号的实用技术

SRZ、SRL型空气加热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

空气加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。SRZ型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米，热水温度可在130~70 左右；SRL型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水温度可在160~70 左右。

SRZ型空气加热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用 21×2mm 无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-大“D”，螺栓加热棒温度控制柜，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三种共三十八种规格。

SRL型空气加热器是采用钢管铝翅片管束组成，SRL型空气加热器在顺气流方向分二排、三排，供有37种型号。

使用须知：

控制方面：在风机与加热器之间设一联动装置，以确保加热器。起动需在风机工作之后进行，在加热器停止工作后，风机必须工作3分钟

以上，以防止加热器过热而损坏，电加热管批发，在单回路接线方面必须符合NEC标准。每一支路电流不得超过48A。风道加热器加热的气体压力一般不超过

0.3kg/cm²，脱硫脱硝设备，如果超过以上压力规格，请选用循环式加热器。风道的风量风速低于进口温度20 ，如超过这个温度低流速应提高，如需具体数据

请与我厂技术部联系！

技术参数

- 1、生产标准：国际GB3836.1 ~ 3-2000及JB/T2379-93
- 2、防爆等级：Exd BT1-T4
- 3、防护等级：IP54
- 4、设计压力：0.3MPa
- 5、工作电压：380V 三相 50Hz 接法
- 6、工作功率：420kW（根据客户要求而定）
- 7、加热介质：丙烯酸尾气处理装置

系统防爆电加热器是一种新型、安全、节能并能提供高温热能的特种工业炉，工作原理是以气体（空气，氮气，压缩空气，煤气，水蒸气）为热载体，利用正压头使之在热载体炉里循环加热，韶关电加热管，将热量传递给用热设备。气体电加热器系列分为立式和卧式两种类型，它的主要特点为节能显著、工艺科学、安装使用方便、具有明显的经济效益，被广泛应用于航空航天，工业，化工工业和高等院校的许多科研实验上，有显著的贡献。

脱硫脱硝设备-韶关电加热管-恒升达由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。镇江市恒升达化工科技有限公司是从事“防爆电加热器,电加热器,挡风门电加热器,电加热导热油炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚恒龙。