

泵吸式TVOC检测仪-电化学

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 泵吸式TVOC检测仪-电化学 |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司 |
| 价格 | 1345.00/台 |
| 规格参数 | 被测气体:有机挥发物总和 检测原理:电化学原理 尺寸:205*75*32mm |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号 |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483 |

产品详情

u 监测环境中或密闭空间中TVOC的浓度并报警

u 带自校验功能，零点标定功能，使气体监测

更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，

铝合金手提箱

u 采用原装进口高精度电化学原理传感器

u USB接口高速数据传输，可下载打印数据

u 液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，

气体浓度值，测量值，当地时间，环境温度等

u 支持中英文操作界面，切换简单方便

u 气体浓度单位PPM，mg/m³可快速切换显示

u 内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|----------|
| 被测气体 Gas Detected | 有机挥发物总和 (TVOC) | | |
| 检测原理 Detection principle | 电化学原理 | | |
| 采样方式 Sampling Method | 泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调 | | |
| 量程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | | |
| 分辨率 Resolution | 0.001ppm (0-1ppm)、0.01ppm (0-100ppm及以下)、0.1ppm (0-200ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | | |
| 精度 Precision | 10%FS | | |
| 信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输，可下载打印数据 (可选) | | |
| 响应时间 Response Time | 10S | 恢复时间 Recovery Time | 1 |
| 重复性 Repeatability | ± 1% | 线性误差 Linearity error | ± |
| 零点漂移 Zero shift | ± 1% (F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示 |
| 操作语言 Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体显示 |
| 工作温度 Temperature | -40 ~ 70 | 工作湿度 Humidity | 0-95% |
| 防爆等级 Explosion-Proof | Exia CT4 | 防护 Degree of protection | IP6 |
| 报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间 Operating time | 100小时 (|
| 尺寸 Dimensions | 205*75*32mm | 重量 Weight | 300 |