

泵吸式氨气检测仪

产品名称	泵吸式氨气检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	1356.00/台
规格参数	被测气体:氨气 (NH ₃) 检测原理:电化学原理 尺寸:205*75*32mm
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

仪器特点；

u 采用瑞士原装进口高精度电化学原理传感器

u USB接口高速数据传输，可下载打印数据（选）

u 液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，

气体浓度值，测量值，当地时间，环境温度等

u 支持中英文操作界面，切换简单方便

u 气体浓度单位PPM，mg/m³可快速切换显示

u 内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

u 监测环境中或密闭空间中氨气的浓度并报警

u 带自校验功能，零点标定功能，使气体监测

更准确，更可靠

u 一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

u 带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

u 两级声光报警，报警点可自行设置

u 大容量锂聚合物充电电池

u 泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

u 外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

u 铝合金手提箱

应用环境：

u 家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐

u 消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所

u 生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

n 参数

被测气体 Gas Detected	氨气 (NH ₃)
检测原理 Detection principle	电化学原理
采样方式 Sampling Method	泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调
量程 Measure Range	0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm (量程可选)
分辨率 Resolution	0.01ppm (0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm)，0.1ppm (0-500ppm)，1ppm及以上)
精度 Precision	2%FS
信号输出 Signal Output	USB接口高速数据传输，可下载打印数据 (可选)
响应时间 Response Time	10S
恢复时间 Recovery Time	10S

重复性 Repeatability	± 1%	线性误差 Linearity error	±
零点漂移 Zero shift	± 1% (F.S/年)	显示技术 Display	液晶点阵显示
操作语言 Operating language	支持中英文	气体单位 Gas unit	支持多个气体显示
工作温度 Temperature	-40 ~ 70	工作湿度 Humidity	0-95%
防爆等级 Explosion-Proof	Exia CT4	防护 Degree of protection	IP6
报警方式 Alarm mode	声、光、振动	工作时间 Operating time	100小时 (
尺寸 Dimensions	205*75*32mm	重量 Weight	300

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！