

抗静电吸塑包装盒 苏州鑫文包装 吸塑包装盒

产品名称	抗静电吸塑包装盒 苏州鑫文包装 吸塑包装盒
公司名称	苏州鑫文包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口工业园新峰路218号
联系电话	13092606080 13092606080

产品详情

包装用PVC塑料制品(托盘)的配方设计要点

设计配方的基本原则是：根据塑料制品塑料托盘的使用场合和使用要求;第二，根据原辅料的价格和来源;第三，根据现有生产设备和生产条件。同一种制品可以使用不同的生产工艺和设备，用不同的生产配方生产出来。例如薄膜可以用挤出流延法、挤出吹胀法、压延法等来生产，但生产出来的薄膜，即使使用同一种配方，性能上也有一定的差别。

包装设计过程中的设计性和突破性

关于包装设计，好的包装都是会不断突破和而非一脉相承，在选购商品时，包装大多时候是消费者真正感官的实物，同时产品包装也决定了产品的价格和消费者的购买理由，有广告理念和品牌诠释的载体。PP胶盒包装设计中的某些东西并非只是在DM和POP上展现出来，关于包装是以简约和视觉效果为主，一些好的卖点和张扬点能不能在包装上体现出来，吸塑包装盒，这需要设计的悟性和对产品的理解。

吸塑包装材料的包装程序：

一、装入外包装箱的产品数量应符合相应的产品包装技术标准中的规定，并加以牢固的固定，保证产品不互相碰撞。

固定产品的压(垫)楞与产品接触处应敷一层瓦楞纸板(厚片包装)或者硬质泡沫塑料，并用适当方法钉在木楞上。

二、基本要求 未包装的产品应贮存于防雨、通风、干燥的地方。并将产品垫好，以防止受潮、损坏。

产品必须经过质量检查部门检查合格，并附有产品合格证，包装前产品必须经包装检查员检查。

包装前产品上的灰尘及其他脏物必须清除干净，吸塑包装盒厂，整个包装过程必须注意清洁，以保证包装质量。防爆电器产品和电力传动控制装置须罩上塑料袋后再装入包装箱，外包装采用简易包装的产品，须先用塑料袋包装。

装入箱内的产品必须可靠地固定，不应窜动。固定方式根据产品的结构选定，以螺栓固定或以木楞(块)垫紧压紧。在采用木楞(块)固定产品时，吸塑包装盒价格，严禁垫、压产品的薄弱部位，例如：电控产品带玻璃的门等。

当被包装的产品质量在50kg以上或包装木箱的体积在1m³以上时，在箱身档的棱角处必须钉上铁包角，对于端板为整块板而无端档的木箱、纤维板箱以及电力传动控制设备的包装木箱，在木箱封钉之后，必须用钢带钉牢于木箱四周，抗静电吸塑包装盒，木箱两端各钉一道。

自发货之日起，在正常的储运条件下，包装箱的保护期限为1年。在此期间内，被包装的产品应完整无损。

抗静电吸塑包装盒-苏州鑫文包装(在线咨询)-吸塑包装盒由苏州鑫文包装材料有限公司提供。苏州鑫文包装材料有限公司是江苏苏州,塑料材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州鑫文包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州鑫文包装更加美好的未来。