

欧姆龙原装轻触 B3F-3152

产品名称	欧姆龙原装轻触 B3F-3152
公司名称	上海良语电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:B3F-3152 最高电压:DC5-24V （V）
公司地址	中国 上海市黄浦区 黄浦区北京东路668号科技京城
联系电话	86 021 53089013 13817168229

产品详情

品牌	OMRON/欧姆龙	型号	B3F-3152
最高电压	DC5-24V （V）	额定发热电流	1-50MA （A）
用途	广泛	产品认证	ROHS

6mm方形、12mm方形具有垂直型、高荷重、镀金型等全系列产品 实现轻快的按触感及高耐久性
备有可用于通用的径向带状部件插入机的带状规格 备有可以在长时间内保持稳定接触和绝缘的镀金型
可安装键顶(b32系列)，有凸型柱塞

b3f-0802
b3f-1000
b3f-1002
b3f-1002-g
b3f-1005
b3f-1006
b3f-1020
b3f-1022
b3f-1022-g
b3f-1025
b3f-1050
b3f-1052
b3f-1055
b3f-1056

b3f-1060
b3f-1062
b3f-1070
b3f-1072
b3f-1072-n
b3f-1075
b3f-1100
b3f-1102
b3f-1105
b3f-1110
b3f-1120
b3f-1122
b3f-1125
b3f-1150
b3f-1152
b3f-1155
b3f-1170
b3f-3100
b3f-3102
b3f-3105
b3f-3120
b3f-3122
b3f-3122-g
b3f-3125
b3f-3150
b3f-3152
b3f-3155
b3f-4000 bt omz/c
b3f-4005 by omz/c
b3f-4050 by omz/c
b3f-4055
b3f-4055 by omz/c
b3f-4100
b3f-4105
b3f-4150
b3f-4155
b3f-5000
b3f-5001
b3f-5050
b3f-5051
b3f-5100

b3f-5101
b3f-5150
b3f-5151
b3f-6000(q)
b3f-6002(q)
b3f-6005(q)
b3f-6020(q)
b3f-6022(q)
b3f-6050(q)
b3f-6052(q)
b3f-6052(q)
b3f-6100(q)
b3f-6102(q)
b3f-6120(q)
b3f-6150(q)
b3f-6152 by omz
b3f-9100
b3f-9200

种类

6mm方形

无 ¹⁾ 袋装（100个/袋）变动作力			
6mm方形标准型(b3f-1000系列)			
(平型) 4.3mm0.98n	b3f-1000	b3f-1100	
	1.47n	b3f-1002	b3f-1102
2.55n	b3f-1005		b3f-1102
4.9n	b3f-1006※	—	
5.0mm0.98n	b3f-1020	b3f-1120	
	1.47n	b3f-1022	b3f-1122
2.55n	b3f-1025		b3f-1125
	4.9n	b3f-1026※	—
5.0mm(7.5mm节距)0.98n	—	b3f-1110	
7.0mm0.98n	b3f-1060	—	


1.47n	b3f-1062	—	
9.5mm0.98n	b3f-1070	—	
1.47n	b3f-1072	—	
2.55n	b3f-1075※	—	
(凸型) 7.3mm0.98n	b3f-1050	◎形b3f-1150	
1.47n	b3f-1052	◎形b3f-1152	
2.55n	b3f-1055	形b3f-1155	
4.9n	b3f-1056※	—	
6mm方形立式型(b3f-3000系列)			
(平型) 3.15mm0.98n	—	b3f-3100	
1.47n	—	b3f-3102	
2.55n	—	b3f-3105	
3.85mm0.98n	—	b3f-3120	
1.47n	—	b3f-3122	
2.55n	—	b3f-3125	
(凸型) 6.15mm0.98n	—	b3f-3150	
1.47n	—	b3f-3152	
2.55n	—	b3f-3155	
6mm方形镀金型(b3f-g系列) (平型) 4.3mm1.76n			
	b3f-1002-g	b3f-1102-g	
5.0mm	b3f-1022-g	b3f-1122-g	
7.0mm	b3f-1062-g※	—	
9.5mm	b3f-1072-g※	—	
(凸型) 7.3mm	b3f-1052-g※	—	
(平型) 3.85mm	—	b3f-3122-g※	

注.袋装发货数量100个/袋，定货需100个的整数倍。

12mm方形


无有袋装 (100个/袋) 注.订货需100个的整数倍

12mm方形标准型 (b3f-4000系列) 平型4.3mm1.27n



2.55n

凸型7.3mm1.27n



2.55n

12mm方形长寿型 (b3f-5000系列) 平型4.3mm1.27n



凸型7.3mm

12mm方形高信赖型 (b3f-5001系列) 平型4.3mm1.27n



凸型7.3mm



注.订货需100个的整数倍

		6mm方形柱塞型(袋装规格)	
无有	型号柱塞的种类		
	柱塞型 (b3f-6000系列) 平型4.3mm0.98n		
	b3f-6000	b3f-6100	
	1.47n	b3f-6002	b3f-6102
	5.0mm0.98n	b3f-6020	b3f-6120
	1.47n	b3f-6022	b3f-6122
	凸型7.3mm0.98n	b3f-6050	b3f-6150
	1.47n	b3f-6052	b3f-6152
额定值		注.订货需1,000个的整数倍。注意不可以端子数发货。	
电气额定值		dc5~24v 1~50ma 阻性负载 (b3f-g系列: dc5~24v 100 μ a~50ma)	
使用环境温度		-25~+70°C,60%rh以下 (无结冰)	
使用环境湿度		35~85%rh(+5a+35°C)	
接点构成		1a常开接点	
接触电阻		100mω 以下 (初始值) (dc5v 1ma通电) (b3f-g系列: dc5v 100 μ a通电)	
绝缘电阻		100mω 以上 (dc250v兆欧表)	
耐压		ac500v 50/60hz 1min	
外壳		5ms以下	
振动误动作		频率10~55hz 双振幅1.5mm	
冲击耐久		最大1,000m/s2	
误动作		最大100m/s2	
寿命		b3f-1000系列、b3f-3000系列、b3f-6000系列 100万次以上 (of:0.98n型、b3f-1070在50万次以上) 30万次以上 (of:1.47n型) 10万次以上 (of:2.55n型) 5万次以上 (of:4.9n型) b3f-4000系列 300万次以上 (of:1.27n型) 100万次以上 (of:2.55n型) b3f-5000系列:1000万次以上b3f-g系列:30万次以上	
质量		6mm方形: 约0.25g、12mm方形: 约0.85g (标准数值)、开孔形: 约0.25g	

外形尺寸		
		6mm方形
●		标准型、平型（无接地端子）
b3f-1000b3f-1020* b3f-1002-gb3f-1022-g* b3f-1002b3f-1022* b3f-1005b3f-1025* b3f-1006b3f-1026* * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g高度在5±0.2mm		
		6mm方形
●		标准型、平型（有接地端子、间距6.5mm）
b3f-1100b3f-1120* b3f-1102-gb3f-1122-g* b3f-1102b3f-1122* b3f-1105b3f-1125* * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g高度在5±0.2mm		
		6mm方形
●		标准型、平型（有接地端子、间距7.5mm）
b3f-1110* b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g高度在5±0.2mm		
		6mm方形
●		标准型、平型（无接地端子）
b3f-1060 b3f-1062 b3f-1062-g* b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g高度在5±0.2mm		
		6mm方形
●		标准型、平型（无接地端子）
b3f-1070b3f-1072-nb3f-1075b3f-1072-g		
		6mm方形
●		标准型、凸型（无接地端子）
b3f-1050b3f-1055b3f-1052b3f-1052-gb3f-1056* b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g高度在5±0.2mm		
		6mm方形
●		标准型、凸型（有接地端子）
b3f-1150 b3f-1152 b3f-1155		
		6mm方形
●		立式型、平型
b3f-3100 b3f-3102 b3f-3105		
		6mm方形
●		立式型、平型(高度3.85m)
b3f-3120 b3f-3122b3f-3122-gb3f-3125		
		6mm方形
●		立式型、凸型

		b3f-3150 b3f-3152 b3f-3155
		12mm方形
●		标准型、长寿命型、高信赖型
		平型（无接地端子）
		b3f-4000b3f-5000b3f-4005b3f-5001
		12mm方形
●		标准型、长寿命型、高信赖型
		平型（有接地端子）
		b3f-4100b3f-5100b3f-4105b3f-5101
		12mm方形
●		标准型、长寿命型、高信赖型
		凸型（无接地端子）
		b3f-4050b3f-5050b3f-4055b3f-5051
		12mm方形
●		标准型、长寿命型、高信赖型
		凸型（有接地端子）
		b3f-4150b3f-5150b3f-4155b3f-5151
		6mm方形柱塞型（袋装规格）
●		平型(无接地端子)
		b3f-6000b3f-6002
		6mm方形柱塞型（袋装规格）
●		平型(有接地端子)
		b3f-6100b3f-6102
		6mm方形柱塞型（袋装规格）
●		平型(无接地端子)
		b3f-6020b3f-6022
		6mm方形柱塞型（袋装规格）
●		平型(有接地端子)
		b3f-6120b3f-6122
		6mm方形柱塞型（袋装规格）
●		凸型(无接地端子)
		b3f-6050b3f-6052

		6mm方形柱塞型（袋装规格）
●		凸型(有接地端子)
		b3f-6150b3f-6152