

## 遇水膨胀止水条 注浆管型遇水膨胀止水条 宜春现货供应

产品名称	遇水膨胀止水条 注浆管型遇水膨胀止水条 宜春现货供应
公司名称	河北日煜橡胶科技有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:日煜 品名:遇水膨胀止水条 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	17631819869

## 产品详情

遇水膨胀止水条 注浆管型遇水膨胀止水条 宜春现货供应

河北日煜橡胶科技有限公司定制生产注浆管型遇水膨胀止水条，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询订购！

遇水膨胀橡胶止水条在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为：150%、220%、300%等几类。膨胀线遇水后会逐渐膨胀，后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用止水条重新堵漏，厂家可定制各种规格止水带，遇水膨胀式止水带的常用规格有宽度200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm，厚度6-20mm不等。

遇水膨胀止水条施工步骤

- 1、首先要在混凝土安放槽中预留下安装遇水膨胀止水条的缝隙。
- 2、第二步就是要拆除混凝土的模版，把表面清理干净才行的，把一些灰尘和杂物都清理干净，才能正常的施工的。
- 3、把遇水膨胀止水条嵌入预留槽内，如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条，对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

4、遇水膨胀止水条粘贴牢固以后，要立马浇筑混凝土才行的，这样使用的效果还是非常好的。

5、遇水膨胀止水条在安装粘贴过程中，应防止遇水膨胀止水条受到污染和受水的作用膨胀，为了使效果达到好的状态。