

## 便携式式苯、苯系物检测仪

产品名称	便携式式苯、苯系物检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	1356.00/台
规格参数	被测气体:苯系物(苯、甲苯、乙苯、 检测原理:PID光离子原理 采样方式:泵吸式,流量可达1L/m
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

- u 采用原装进口高精度PID光离子原理传感器
- u USB接口高速数据传输,可下载打印数据
- u 液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,  
气体浓度值,测量值,当地时间,环境温度等
- u 支持中英文操作界面,切换简单方便
- u 气体浓度单位PPM,mg/m<sup>3</sup>可快速切换显示
- u 内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
- u 监测环境中或密闭空间中苯、苯系物的浓度
- u 带自校验功能,零点标定功能,使气体监测

更准确，更可靠

- u 一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰
- u 带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
- u 两级声光报警，报警点可自行设置
- u 大容量锂聚合物充电电池
- u 泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调
- u 外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆
- u 铝合金手提箱

## 应用

- u 家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐
- u 消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所
- u 生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

## n 规格参数

被测气体 Gas Detected	苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、		
检测原理 Detection principle	PID光离子原理		
采样方式 Sampling Method	泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量程 Measure Range	0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm		
分辨率 Resolution	0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm及以下）、0.1ppm（0-200ppm）、1ppm（0-1000ppm及以上）		
精度 Precision	2%FS		
信号输出 Signal Output	USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）		
响应时间 Response Time	10S	恢复时间 Recovery Time	1
重复性 Repeatability			

	± 1%	线性误差 Linearity error	±
零点漂移 Zero shift	± 1% ( F.S/年 )	显示技术 Display	液晶点阵显示
操作语言 Operating language	支持中英文	气体单位 Gas unit	支持多个气体显示
工作温度 Temperature	-40 ~ 70	工作湿度 Humidity	0-95%
防爆等级 Explosion-Proof	Exia CT4	防护 Degree of protection	IP6
报警方式 Alarm mode	声、光、振动	工作时间 Operating time	100小时 (
尺寸 Dimensions	205*75*32mm	重量 Weight	300