

14J938图集防爆抗爆门 双锁GB17565-2007保密室甲级防盗安全门

产品名称	14J938图集防爆抗爆门 双锁GB17565-2007保密室甲级防盗安全门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室防护门、保密室甲级防盗门：

达到要求：《GB17565，2007防盗安全门通用技术条件》中防盗安全门要求。

- 1、其他选配：自动关门装置、可带通风门、报警装置、视口玻璃窗、防鼠通风门等
- 2、锁具配置：标配是二把机械钥匙锁，可再加人脸电子指纹密码锁，都能达到双人双锁管理功能。（锁具要求达到GA/T73，94 B级以上）
- 3、深圳艾米安防专门生产、销售金库门、枪弹库双锁防爆门、GB17565，2007保密室防盗门，全国优惠促销中，有检测证书包验收！

A型防爆门与B型防爆门的不同有以下几点：

(一) 抗爆压力值不同。A型防爆门的抗爆压力值在1000KPA以上，B型抗爆门的抗爆压力值在300KPA。

(二) 门板资料不同：

1、B型防爆门：一般选用3mm钢板制作，门框厚在150mm左右，门扇厚在80mm左右，门扇内部一般填充防火保温材料。

2、A型防爆门：

(1) 门框一般选用钢板厚度在5-6mm以上，门扇结构一般为双面钢板，中心加型钢做肋。门扇内部需填充强度等级为30的素混凝土。四周还需加上密封胶条，

(2) 依照门体分类，还分为无抗穿透防护才调与有抗穿透防护才调防爆门，无抗穿透防护才调的抗爆门一般用的钢板厚度在大于或等于5mm之间，有抗穿透防护才调的抗爆门钢板厚度要在大于或等于6mm之间。

(3) A型防爆门依照驱动办法，还分为手动抗爆门和液动抗爆门。