厂家供应水性沥青基防水涂料

产品名称	厂家供应水性沥青基防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 涂料用量:0.5-1.0kg/㎡ 喷涂:0.3公斤/㎡
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品介绍:

水性沥青基防水涂料,是以多橡胶共同复合对沥青进行改性,用水作介质,配制而成的水性防水涂料。 该产品无毒、无味、无环境污染,冷施主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿,交联 ,使改性呈现出高聚物性能;涂膜干后,保持橡胶弹性,低温柔性;抗剪切力强,能经受桥面长期荷载 而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命。

施工、运输和贮存:

- 1、施工工具准备:施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求:桥面板,梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求,垂直排水管上口的标高应低于基层标高,排水口必须与基层安装牢固,不得有任何松动现象。
- 3、基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理:基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等,做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净,如有混凝土、砂浆等结硬杂物,应将其打磨掉
- 5、防水层施工步骤:(以三涂为例)1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。2)大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料,对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍,然后大面积刷遍涂料。3)遍涂料实干后即可涂第二遍料。4)第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
- 6、涂料用量:0.5-1.0kg/m²,涂膜厚度一般0.6~1.3.mm,喷涂0.3公斤/m²。

- 7、施工温度在0~35摄氏度为宜,雨天、冰冻期不宜施工。
- 8、包装产品用带盖铁桶包装,每桶重量为200kg、50kg、运输:该产品无毒不易燃,可按一般运输方式运输。
- 9、贮存:产品贮存期为6个月,应贮存在0摄氏度以上的仓库,夏季应避免阳光暴晒。