

LB-2C-TP总磷测定仪

产品名称	LB-2C-TP总磷测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5326.00/台
规格参数	消解时间:总磷为30 min 批处理量：:16个水样 功耗：:< 500W
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！

配置清单

主机1台，消解仪1台，消解比色管10支，试管架1个，总磷1套试剂，消解防护罩1个，UBS数据1根、数据采集光盘1张、使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。

仪器特点

- 1、测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。
- 2、测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。
- 3、测定仪与消解仪均为彩色触摸屏，操作界面友好，中英显示。
- 4、操作简单省时。消解比色不需换管。
- 5、仪器具有一键恢复功能，防止曲线和数据意外丢失。
- 6、仪器自带校准功能，在操作进可进行自校准，可有效的消除长期使用造成的漂移误差。
- 7、消解仪具有多点无误差校准，实现设定点的零误差测量,完全消除了市场上常见消解器由于温度传感器非线性而带来的误差。
- 8、消解仪具有定时提醒，可设定消解后自动关机功能，仪器具有二次保护功能，当消解仪温度超过200

度时，仪器会自己切断电源，以保证消解过程的安全性。

9、可存储标准曲线300条及1000个测定值，断电不丢失。

10、可对曲线查询，除了查询曲线方程外，还可查询标定时每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号，完全再现标定时状态

11、具有打印功能：可对测试的记录进行单项或页打印。

12、USB接口，可连接电脑。

13、浊度为比色皿比色，精度更高。

技术指标（定制类）

1、测量范围：总磷：0.01 ~ 10mg/L（超过范围请先稀释）

2、示值误差：总磷： $\pm 5\%$ (F.S)

3、重复性： 2%

4、显示：彩色触摸屏，中英文显示，

5、抗氯干扰： 2000mg/L （无）

6、温控系统：室温~200 可设定，总磷消解温度120 。

7、控温精度： ± 0.5

8、控温时间：1~9999min可调

9、消解时间：总磷为30 min

10、光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

11、批处理量：16个水样

12、外形尺寸：测定仪 340mm × 250mm × 130mm

消解仪（DIS-16B型）355mm × 260mm × 135mm

13、重量：主机4kg 消解仪5.5kg

14、功耗： $< 500\text{W}$

15、正常使用条件：环境温度:5 ~ 40 相对湿度: 85%

供电电源: AC(220 ± 22)V ; (50 ± 0.5) Hz

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。