

# 宁波2WRCE63K001-1X/SG24/M-37特惠型号

产品名称	宁波2WRCE63K001-1X/SG24/M-37特惠型号
公司名称	宁波秉圣工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力士乐 订货号:R900724035 产地:德国
公司地址	鄞州区清水桥路华城国际1701
联系电话	18968287931 18968287931

## 产品详情

宁波2WRCE63K001-1X/SG24/M-37特惠型号订货号R900724035

宁波秉圣工业

相同的渠道，我们是更稳固的平台！相同的平台，我们有更好的服务！相同的服务，我们报更优质的价格！采购德国、法国、意大利等欧盟国家工控产品、备品备件。1、我们分公司在德国，可以为您提供提供原装产品！2、不易寻找品牌、小金额，我们同样为您采购！3、只要是欧盟国家的产品，我们可以为您询价并采购！4、随时欢迎您的来电询价。

专注进口自动化设备，认真、热情、负责您的每一份询价，宁波秉圣工业是您理想的合作伙伴！

秉圣常供型号，保证原装，假一赔百订货号型号R900421220SCA25AZ2X/M（平衡阀）R9009371133DR3U10DP5-6X/200Y6EG24N9K4/00M（电磁阀）R9012642832WRCE100K001-1X/SG24/MR9015254112WRCE32S1K1L-4X/HMK/24F1R9010768592WRCE40S1000L-2X/SG24K31/A1WK15MR9011548522WRCE32-2X/P/M-926R9012642832WRCE100K001-1X/SG24/MR9011548522WRCE32-21/P/M-926 重复R9011990432WRCE40S700R-2X/PG24K31/A1WK15M-107R9007801552WRCE40S1000L-2X/PG24K31/A1MR9012615682WRCE80D001-1X/PG24/M-120R9007470592WRCE50S1600L-2X/PG24K31/A1MR9010868512WRCE32S650L-2X/SG24K31/A1WL15MR9013372252WRCE63D001-1X/SG24/M-53R9011639952WRCE32S480R-2X/SG24K31/A1WL15MR9012977602WRCE80D001-1X/SG24/M-53R9009656522WRCE100D001-1X/SG24/M-53R9009656532WRCE125D001-1X/SG24/M-53R9012649562WRCE80D001-1X/PG24/M-124R9012649582WRCE63D001-1X/PG24/M-124R9012615672WRCE100D001-1X/PG24/M-1202WRCE160D001-1X/SG24/M-53R9007240352WRCE63K001-1X/SG24/M-37R9011833682WRCE80K001-1X/SG24/M-54R9006193984WS2EM10-5X/60B11ET315K31DVR900739342VORSTEUERVENTIL-22/2WRCE32-20/S/M

力士乐2WRCE.../P型二通插装式高频响阀；口径32,40,50，系列2X，最高压力420bar，最大流量450 L/min，重量12.5/19.9/26.8kg；力士乐2WRCE.../P型二通插装式高频响阀是先导式2级控制插装阀，适用于闭环位置，压力，力和速度控制，先导控制阀（先导级）：带电反馈的通路是6的直动式比例阀，经过修整，断电时在控制压力作用下2WRCE的主阀会关闭，而力士乐3WRCE的主阀则会打开A至T的通路；力士乐2WRCE.../P型二通插装式高频响阀型号表示含义是怎么样的呢？2是二位二通方向阀，WRCE是电控式高频响插装阀带集成式放大板（OBE），口径...，附带S锥阀，6种阀的等级压差流量：650,480,1000,700,1600,100 L/min；两种形式特性曲线：线性L，线性带渐性R；系列2X，先导控制阀：带比例阀P，供电直流G24，电气连接K31不带插头带标注插座；A1，C1两种电气接口；叠加式截止阀：无代号不到截止阀，带截止阀自动关闭WK15，带截止阀自动打开WK15；密封件:M丁橡胶，V氟橡胶；

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

2

WRCE

S

2X

/

P

G24

K31

\*

01

2 个主油口

2

02

带集成电子元件和模拟或现场总线接口的先导式方向高频响插装阀

WRCE

03

规格 32

32

规格 40

40

规格 50

50

04

S

额定流量 (  $p = 5 \text{ bar}$  )

05

规格 32

480 l/min 1)

480

650 l/min 2)

650

规格 40

700 l/min 1)

700

1000 l/min 2)

1000

规格 50

1100 l/min 1)

1100

1600 l/min 2)

1600

流量特性

06

线性

L

线性，具有渐进式的精确控制范围

R

07

组件系列 20 ... 29 ( 20 ... 29 : 安装和连接尺寸不变 ) - 规格 6

2X

先导控制阀

08

比例方向阀

P

电源

09

直流电压 24 V

G24

电气连接

10

不带连接插头，带符合 DIN EN 175301-804 的连接器，单独订购

K31 3)

电子元件接口

11

控制值 0 ...+10 V，实际值 0.5 ...+10 V

A1

控制值 0 ...+10 mA，实际值 0.5 ...+10 mA

C1

叠加式截止阀

12

不带截止阀

无代码

带截止阀

断电的截止阀通过施加的先导压力主动闭合“2WRCE”

WK15

断电的截止阀通过施加的先导压力主动开启“2WRCE”

WL15

密封材料（请务必遵循密封件与所用液压油的兼容性，请参阅“技术数据”）

13

NBR 密封件

M

FKM 密封件

V

14

明文给出更多详细信息

\*

我司所有的产品直接从境外进货（美国,德国为主要货源，能够提供不同国别、厂商的设备配件，解决您多处寻找的麻烦和对产品质量的担心等,在价格上我们有很大的优势，公司备有大量的现货，是国内库存量Z多的公司之一，我们将会给您优质的服务！