

双面总配线架（MDF）

产品名称	双面总配线架（MDF）
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

点：JPX800B音频配线箱从300回线到1200回线，有多种规格，适用于程控用户交换机配套，是用于

续内外线，跳配线，测试设备，同时也可作为室内电缆交接使用，接线模块有常开、可开、常闭三种。可以灵活选

择保安单元和保安排。

卡接式音频接配线及防护设备 此系列产品是在引进、消化德国科隆产品的基础上，自行开发的。

该产品具有如下特点：

1.操作简单：卡接割线瞬间完成，不需用***培训，不用电源。

2.连接快速：卡接工具“咔嚓”一声，接线工作完成，卡接线内径0.4-0.8mm，外径0.7-1.4mm。

3.接触可靠：卡接簧片具有高强弹性，接触电阻小于2mΩ，触点反复卡接200次，接触电阻仍小于3mΩ，每根

线接好后，拉脱力大于25N（芯线 0.4mm）。

4.***：选择过流、过压保护装置，确保无***，阻燃塑料模块，性能GB4608-84/FV-0级的要求。

5.走线整齐：上下左右四面走线，整齐有序，标示分明。

2、接触点的设计基于气密性原理，使簧片和线缆之间获得可靠连接。

- 3、尺寸：(HxWxD)：105mmx21.5mmx40.5mm
- 4、使用环境条件：温度5 ~ 40 ；相对湿度 < 85% (+ 30) ；大气压力70 ~ 106KPa
- 5、拉脱力：锡青铜，镀银 (20 ~ 40uinch) 适用线径为0.4 ~ 0.6mm，成端后拉脱力不小于25N。
- 6、阻燃性：塑料件采用PBT或阻燃ABS，其燃烧性能应达到GB / T5169.7-1985标准。
- 7、绝缘电阻：在标准大气压下，任一不相连的两接线端子间，其绝缘电阻不小于1000M 。
- 8、簧片端子间接触电阻：在标准大气压下，任一不相连的两接线端子间接触电阻不大于7m 。
- 9、成端接触电阻：在标准的试验条件下导线与端子的成端接触电阻不大于3m 。
- 10、寿命：卡接寿命不小于200次。
- 11、类型及规格：5对，8对，10对。可断和不可断。次数10次间隔1分钟相邻两次电压极性相反冲击下，能正常工作