

# HB1504#复合绝缘防水自粘胶带 电缆修补带 可替代2228胶带

产品名称	HB1504#复合绝缘防水自粘胶带 电缆修补带 可替代2228胶带
公司名称	南通傲华电力科技有限公司
价格	23.00/卷
规格参数	品牌:AH 型号:HB1504 产品认证:IOS9001
公司地址	江苏省南通市崇川区工农路228号银星大厦东六层
联系电话	0513-83581302 13606297752

## 产品详情

### HB1504复合绝缘防水胶带

HB1504复合绝缘防水胶带是一种具有良好的从形性、自粘性的电气绝缘及防水密封胶带。它的带基为丁基橡胶，表面复合粘接力强，热稳定性好的胶黏剂。

### 产品信息

规格：1.65mm厚 × 50mm宽 × 3m长

颜色：黑色

外观：双层结构（由高性能弹性绝缘材料和防水密封胶组成），成卷

工作条件：-40 ~ 90

包装规格：50卷/箱

### 产品特性

1. 自融性好，可以适用于特殊防水防潮绝缘密封场所。
2. 从形性好，易于拉伸包绕，可塑性强，对于包覆不规则接头非常方便，形成挤压紧缩效果。

3. 可用于户外操作，配合PVC胶带使用。
4. 自粘性好。
5. 优良的耐气候性及防水密封性。
6. 对铜、铝和电缆护套材料具有优越的粘接性能。

#### 应用范围

1. 通信设备基站、天线、馈线等接头处防水绝缘防护。
2. 城市配电网改造，架空绝缘线连接处、分支线夹的防水密封绝缘。
3. 电缆及电缆接头的外护套修复。
4. 水下潜水电机的电缆接头处理，城市路灯地下电缆的接头处理。
5. 矿山、油田、化工电力综合设施不能使用明火的场所。
6. 1000伏及以下主绝缘恢复和引线的绝缘。
7. 35kV及以下母线排连接的主绝缘。
8. 地线的防水密封。

#### 使用说明：

清洁线缆接头处的灰尘、油污等杂物；展开胶带，剥去隔离纸并拉伸胶带直至宽度收窄至原来的 $1/2 \sim 3/4$ ，使胶带保持一定的拉伸强度以 $1/2$ 重叠的方式进行包扎缠绕，缠绕后宜用手在被包覆处挤压胶带，使层间贴附紧密无空隙以便充分粘结（注意防止指尖弄破胶带），为防止胶带在实际环境中受到磨损，要在其外层配套使用PVC胶带。若有需要，可把防水胶带分割成不同规格，以便适用其他场所。

#### 技术参数