

螺旋输送机内衬板U型高分子板聚乙烯PE板表面光滑耐磨耐腐蚀

产品名称	螺旋输送机内衬板U型高分子板聚乙烯PE板表面光滑耐磨耐腐蚀
公司名称	德州君文耐磨材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	君文:君文 U型:U型可定制 山东德州:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处学院东路以东德州东北城建材一区23号楼1-2层1号
联系电话	15266959990

产品详情

德州君文耐磨材料有限公司采用超高分子量聚乙烯板材和尼龙板材，热弯成型加工U型衬板，主要应用在螺旋浆输送机内，安装方便，起到润滑耐磨，保护输送机内部不受磨损，出料快。这种U型衬板它有高分子聚乙烯和尼龙都有的特性。比如：

1.高耐磨性：静摩擦系数为0.07；2.自润滑性：表面光滑、无粗糙；3.抗冲击性：抗冲击性能好无破坏4.耐腐蚀性：能耐磷酸、碱、盐类等的腐蚀5.不粘性：表面张力小不易结垢；6.抗静电性：抗静电系数10的3到6次方；7.防紫外线：有效延长产品使用年限8.生无毒：无味、无毒、无臭，本身无腐蚀性，可用于与食品和接触。9.重量轻:密度是0.93-.97，质地轻居工程塑料之首.10.抗老化：在正常日照条件下，50年不老化11、耐低温：脆化温度降至-140。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达-269 以下，仍有一定的机械强度。