

SQ611S气动塑料球阀|upvc气动球阀|耐腐蚀气动球阀-精欧控制阀门

产品名称	SQ611S气动塑料球阀 upvc气动球阀 耐腐蚀气动球阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 材质:WCB/304/316/ 压力:1.0-42MPa
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

产品详情

气动塑料球阀 产品概述

SQ611气动塑料球阀是由高灵敏度气动活塞式执行器及UPVC塑料球阀组成。气动塑料球阀、upvc气动球阀适用于带腐蚀性介质的输送过程的截流。重量轻、耐腐蚀性强。气动塑料球阀、upvc气动球阀被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。（1）外型结构紧凑美观。（2）本体重量轻容易安装。（3）材质卫生无毒。（4）耐腐蚀性强，应用范围广。（5）耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

气动塑料球阀 技术参数	公称通径DN(mm)	公称压力(MPa)
	1520253240506580100	PN1.0-1.6MPa
连接方式	法兰、螺纹、由令	
阀体结构	一体、三通L、三通T	
阀体材质	UPVC、CPVC、PP	
阀芯材质	UPVC、CPVC、PP	
密封材质	PTFE	

适用温度	0 ~ +60
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂
配置执行机构	GT、AT、ST系列单双作用气动执行器
控制方式	开关两位控制、4 ~ 20mA模拟量信号控制
气动塑料球阀 执行器参数 执行器型号	GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器
工作压力	0.4 ~ 0.7MPa
气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)； 气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构：气 关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程 开关、阀位传送器、手轮机构等

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节的螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与内螺纹气动球阀的同步精度。

气动塑料球阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：SQ611S气动塑料球阀,upvc气动球阀,耐腐蚀气动球阀