

# 隆德县玻璃冷凝器 玻璃冷凝器供应 义德碳化硅换热器

产品名称	隆德县玻璃冷凝器 玻璃冷凝器供应 义德碳化硅换热器
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

## 产品详情

### 空气冷却式冷凝器

空气冷却式冷凝器是以空气作为冷却介质，靠空气的温升带走冷凝热量的。这种冷凝器适用于极度缺水或无法供水的场合，常见于小型氟利昂制冷机组。根据空气流动方式不同，可分为自然对流式和强迫对流式两种。

蒸发式冷凝器的换热主要是靠冷却水在空气中蒸发吸收气化潜热而进行的。按空气流动方式可分为吸入式和压送式，玻璃冷凝器生产，如图所示。蒸发式冷凝器由冷却管组、给水设备、通风机、挡水板和箱体等部分组成。冷却管组为无缝钢管弯制成的蛇形盘管组，装在薄钢板制成的长方形箱体内。箱体的两侧或顶部设有通风机，隆德县玻璃冷凝器，箱体底部兼作冷却水循环水池。是基于蒸发式冷凝器与壳管式冷凝器的并联装置。

### 用于冷凝器受压元件的焊接材料的规定

(1)应按相应标准制造、检验和使用，焊接材料必须质量证明书和清晰、牢固的标记。

(2)使用单位必须建立严格的验收、保管、烘干、发放和回收制度。

(1)焊接材料应根据母材的化学成分、力学性能、焊接性能，玻璃冷凝器生产商，结合压力容器的结构特点和使用条件综合考虑，必要时通过试验确定。

(2)焊缝金属的性能应高于或等于相应母材标准规定值的下限或满足图样规定的技术要求。

## 冷凝器操作注意事项：

- 1、铜管管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径。当冷凝器与压缩机分离超过3米时应加大管路直径。
- 2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离，出风口与障碍物保持3米以上距离。
- 3、储液罐管径进出口管径按机组样本上标明的排气和出液管径为准。
- 4、压缩机吸气管路和冷风机回气管路不得小于样本标明的尺寸以减少蒸发管路内部阻力。
- 5、调节站制作时，玻璃冷凝器供应，每根出液管应锯成45度斜口，插入到底端，进液管插入调节站管径的4分之一处。
- 6、排气管和回气管应有一定坡度，冷凝器位置高于压缩机时，排气管应坡向冷凝器并在压缩机排气口处加装液环。防止停机后气体冷却液化回流到高压排气口处，再启机时造成液压缩。

隆德县玻璃冷凝器-玻璃冷凝器供应-义德碳化硅换热器由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，义德碳化硅换热器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生、宋先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。