

夏普搅拌器机械密封费用 夏普搅拌器机械密封 博特尔

产品名称	夏普搅拌器机械密封费用 夏普搅拌器机械密封 博特尔
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

产品详情

机械密封安装、使用注意事项

(1)安装时径向跳动公差：0.04 ~ 0.06MM、转子轴向窜动0.3MM、表面的跳动公差0.04 ~ 0.06MM。

径向跳动公差：机械密封轴或轴套某点圆度和轴上该处相对于基准线偏差。

转子轴向窜动：轴在工作中沿轴线方向不可避免的微小移动

表面的跳动公差：腔体与密封端盖结合处对轴表面的跳动公差

(2)确认组件型号是否一致、零件是否齐全、注意转轴的旋向。

(3)安装步骤：确认安装尺寸的、安装机械密封部位进行润滑、装入传动组件。

(4)使用时注意杂质颗粒、注意转矩是否过大、注意旋向、运转前首先将介质、冷却水阀门打开、异常响声和过热现象。

聚四氟乙烯材质机械密封件表面粘接技术难度分析聚四氟乙烯(PTFE)具有优异的化学稳定性，电绝缘性，夏普搅拌器机械密封，自润滑性，不可燃性，耐老化性，高低温适应性和耐化学机械密封腐蚀性能，并且具有较高的力学性能，夏普搅拌器机械密封厂家，是一种综合性能优良的军民两用工程塑料。但是，由于PTFE表面润湿性能差，夏普搅拌器机械密封费用，不能被很好地粘接，因而大机械密封件大限制了它的使用范围。为了使PTFE有更广泛的应用，对其表面进行处理，以改善粘接性能，提高粘接强度很有必要。

聚四氟乙烯(PTFE)难粘接的原因分析

通常在机械密封的实践中，作业机械密封压力高于3MPa时视为高压机械密封，并要求选用平衡型密封，超越15MPa时可用多级密封并逐级。

关于压力超越1MPa时密封应考虑消除力变形的构造型式（如多端面密封等）。

通常，关于润滑性好且密度高于商品的密封，在0.7MPa以下可选用非平衡型密封；也有在值低于6.6MPa.m/s选用非平衡密封。关于密度低于0.6kg/L的油品均选用平衡型密封。关于黏度低、润滑性差的场合在0.2-0.33MPa压力下选用平衡型密封。

夏普搅拌器机械密封费用-夏普搅拌器机械密封-博特尔由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。博特尔密封科技（张家港）有限公司是从事“机械密封，机械密封件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。