

## 6D/4D高压清洗软管 清洗软管 清洗机高压软管

产品名称	6D/4D高压清洗软管 清洗软管 清洗机高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

### 产品详情

高压清洗软管4D6D120MPA 5mm 280mpa 可按需定制

管道清洗方法：

- 1、化学清洗：化学清洗管道是采用化学药剂，清洗软管，对管道进行临时的改造，水射流清洗软管，用临时管道和循环泵站从管道的两头进行循环化学清洗。该技术具有灵活性强，对管道形状无要求，速度快，清洗彻底等特点。
- 2、高压水清洗：采用50Mpa以上的高压水射流，对管道内表面污垢进行高压水射流剥离清洗。该技术主要用于短距离管道，并且管道直径必须大于50cm以上。该技术具有速度快，成本低等特点。

经过反复试验，最终发现采用高压清洗机进行清理作业是非常合适的。以下是高压清洗机与传统清洗方法清洗导热油碳化结焦垢的优缺点比较对比。

采用高压清洗机清洗采用高压清洗机清洗导热油碳化结焦垢具备了化学清洗和人工清洗的优点，钢丝增强清洗软管，而没有两者的缺点。高压水射流是以冲压，6D/4D高压清洗软管，楔劈及剪切的复合作用方式将管内的导热油碳化结焦垢击碎，并通过流体的推拉作用，将垢物从管孔排出，这种清洗方式具有清洗效果好、清洗费用低、环境污染小、清洗效率高、劳动强度低等一系列优点

一般常用的高压管在什么地方才会出现呢？利用管道高压清洗设备上高压泵产生高强度压力的水，具有高强度压力的水通过高压喷嘴的小孔，形成高速的微细水射流，利用高压水射流的强大冲击力冲击被清洗物体，对被清洗设备内结垢和附着物以及堵塞物进行彻底地切削、破碎、挤压、冲刷达到完全清洗的目的。高压清洗管内径4-19mm，工作压力120-280mpa。

6D/4D高压清洗软管-清洗软管-清洗机高压软管(查看)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。宁津宏

翔聚氨酯制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。