

电缆敷设温度

产品名称	电缆敷设温度
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联灯光照明线 型号规格:聚氯乙烯绝缘 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

光伏接地线 BVR黄绿双色光伏板跨接线光伏发电接地线 光伏接地线
BVR黄绿双色光伏板跨接线光伏发电接地线 光伏接地线 BVR黄绿双色光伏板跨接线

BP-YJVP变频电缆

序号 型号 名称 1 BP-VVP 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆

2 BP-VVPP2 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆3 BP-VVPPP2
聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆4 BP-VVP3
聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆5 BP-YJVP
交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆6 BP-YJPVP
交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆7 BP-YJPVP2
交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜带绕包和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆8 BP-YJVP2
交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆

天联牌机场助航电缆JDYJY 2KV 1*6机场灯光线

JDYJY-2KV-1*6机场灯光照明线适用于2KV及以下交联聚乙烯绝缘机场助航(灯光)适用于机场助航灯光输电系统

JDYJY-2KV-1*6机场灯光照明线、JDYJY-2KV 机场照明线、JDYJY -2KV
机场照明电缆、机场助航电缆JDYJY -2KV 1×6 机场助航线JDYJY -2KV 1×6、 JDYJY
-2KV机场助航灯光电缆 JDYJY -2KV机场助航灯光线，JDYJY -2KV 1×6，2KV及以下交联聚乙烯绝缘机场
助航（灯光）适用于机场助航灯光输电系统。机场助航灯光电缆的长期允许工作温度 90 ，导体短路
温度 250 ，持续时间 5S，敷设时温度不得低于-20 ，允许弯曲半径 15倍电缆外径。

JDYJY-2KV-1*6机场

电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号，可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。

型号/名称/性能

型号电缆名称敷
设方式DJYVP铜
芯聚乙烯绝缘，
对绞铜丝编织屏
蔽，聚氯乙烯护
套电子计算机电
缆1、固定敷设在
室内、电缆沟或
管道内。2、电
缆长期工作温度
： -20oC~65o
C3、电缆敷设温
度不低于0oC，
弯曲半径不小于
电缆外径的10倍
。 DJY2V铜芯聚
乙烯绝缘，对绞
铜带屏蔽，聚氯
乙烯护套电子计
算机电缆DJY3V
铜芯聚乙烯绝缘
，对绞铝 / 塑料
薄膜复合屏蔽，
聚氯乙烯护套电
子计算机电缆DJY
P2VP2铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铜带
屏蔽，铜带总屏
蔽聚氯乙烯护套
电子计算机电缆D
JY3VP3铜芯聚乙
烯绝缘，对绞铝
 / 塑料薄膜复合

屏蔽，铝 / 塑薄
膜复合带总屏蔽
，聚氯乙烯护套
电子计算机电缆D
JYPV22铜芯聚乙
烯绝缘，对绞铜
丝编织屏蔽，钢
带铠装 / 聚氯乙
烯护套电子计算
机电缆DJYP2V22
铜芯聚乙烯绝缘
，对绞铜带屏蔽
，钢带铠装 / ，
聚氯乙烯护套电
子计算机电缆DJY
P3V22铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铝 /
塑复合带屏蔽/钢
带铠装 / ，聚氯
乙烯护套电子计
算机电缆DJYP2V
22P2铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铜带
屏蔽，铜带总屏
蔽/钢带铠装 / 聚
氯乙烯护套电子
计算机电缆DJYP3
V22P3铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铝 /
塑复合带屏蔽，
铝 / 塑复合带总
屏蔽/钢带铠装，
聚氯乙烯护套电
子计算机电缆