

阻燃软结构电缆

产品名称	阻燃软结构电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联屏蔽控制电缆 型号规格:铠装信号电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

塑料绝缘和护套信号电缆一、适用范围 本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接。二、执行标准 SPTL/QB2002.10 - 03 三、使用特性

1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，敷设环境温度应不低于0℃。 2.电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

四、型号、名称 PVV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PYV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PVV22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆 PYV22

苯乙稀装置仪表电缆IJPVP ZR- IJPVP ZR- IJPVPR ZR- IJPVPR32

屏蔽电缆 |阻燃屏蔽电缆 屏蔽控制电缆 铠装屏蔽软电缆KVVP KVVRP KVVP-22

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径： 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套

名 称	使用 范围
-----	-------

K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
----------------------	-------------------------

K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合
-----------------------	-------------------

K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆	
----------------------	--

K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆	
-------------------------	--

K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
--------------------------	--------------------------------

K铜芯聚氯乙烯	
---------	--

绝缘和
护套钢
带铠装
控制电
缆

通信机房用阻燃软结构电缆

1、VV、VLV、VV22、VLV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVV22、ZRVLV22国标产品.电力电缆 2、YJV、YJLV、YFV22、YJLV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJV22、ZRYJLV22电力电缆3、YJV、YJLV、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV、YJV23、YJLV23、ZRYJV23、ZRYJLV23、YJV32、YJLV32、ZRYJV32、ZRYJLV32、YJV33、YJLV33、ZRYJV33、ZRYJLV33、YJV42、YJLV42、ZRYJV42、ZRYJLV42、YJV43、YJLV43、ZRYJV43、ZRYJLV43电力电缆4、ZRVV、ZRVLV22、ZRYJV、ZRYJLV22、ZRAKVV、ZRKVVR、ZRKVVP22、ZRABV、ZRBVV、ZRRVB、ZRBVV、ZRVV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVLV22、ZRYJV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV22、ZRKVV、ZRKVVP、ZRKVVP22、ZRBV、ZRBVR铠装电力电缆 5、NHVV、NHVV22、NHVLV、NHVLV22、NHJV、NHJV22、NHJLV、NHJLV22、NHKVV耐火铠装电力电缆7、KVV、KVVP2-22、KVVP、KVVP2、KVV22、KVVR、KVVRP 控制电力电缆 8、HYA HYAT HYAT53 HYA53 HJVV HYAC 等 通信电缆 HBV HBYV 电话线9、RVV RVVP RVVB SYV
通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV
ZRVR（6-240MM²）高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53铁路信号电缆 PZYA(PTYA)
PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22)