

市内通信电缆-双层钢带铠装

产品名称	市内通信电缆-双层钢带铠装
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联镀锡铜丝 型号规格:铠装屏蔽双绞线 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用铠装控制电缆; MKVV22, MKVV322*0.5, 3*0.75, 4*4, -----37*1.5mm
铠装控制电缆; KVV22, KVV32, KVV222*0.5, 3*0.75, 4*4, -----37*1.5mm
铠装屏蔽控制电缆KVVP-22, RVVP-22, KVVRP-22, KVVP2-22, KVVRP2-22
2*0.5, 3*0.75, 4*4, -----37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22, ZR-KVV32, ZR-KVVR22
2*0.5, 3*0.75, 4*4, -----37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22, ZR-KVVRP22, ZR-
KVVP2-22, ZR-KVVRP2-22 2*0.5, 3*0.75, 4*4, -----37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22, HYA23, HY
A53, HYV22, HYV235对, 10对-----2400
对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22, HYAT23, NYAT535对, 10对-----800对
0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22, ZR-HYA23, ZR-HYA53, WDZ-
HYA23, WDZ-HYA53 5对, 10对-----2400对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA
22, MHYV22, MHYA32, MHYV32 5对, 10对-----200对, 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径
铠装计算机电缆; DJYVP22, ZR-DJYVP22, DJYVRP22, DJYVP22, ZR-DJYVP22DJYVPVR22
DJYVPVP22, DJYVPVRP22, ZR-DJYVPVP22, ZR-DJYVPVPR22 1*2*0.752*2*1.03*2*1.5-----30*2*1.5mm 铠
装铁路信号电缆; PZY23, PTY23, PZY22, PTY22, PZYH23, PTYH23
PZYA23, PZYA22, PZYAH22, PTYAH22, PTYAH32, PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯-----6 ZR-YJV22R

计算机屏蔽电缆-DJYVPVP型号 计算机屏蔽电缆-DJYVPV型号 铠装计算机屏蔽电缆-DJYVP22
DJYVPVP22计算机铠装屏蔽电缆 DJYVPV-22计算机控制电缆 阻燃计算机电缆ZR-DJYVP ZR-
DJYVPVP阻燃计算机屏蔽电缆 ZR-DJYVPV型号计算机电缆 计算机控制电缆

ZR-YJV22R 3*16+2*10

铠装屏蔽双绞线 RS485通信电缆技术参数

1、 型号规格：

铠装屏蔽双绞线 RS485 2×0.75

2、导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 /Km。绝缘电阻 1000 . Km

3、绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带

屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、附有独立的TC接地导体。

6、工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、特性阻抗：120欧姆。

8、双层钢带铠装

计算机控制电缆用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。3、电子计算机电缆型号、规格及使用范围：（1）JVVP、JVVR、JYV、JYVR、JYJV、JYJVR、JVPV、JVVP、JYVP、JYJVP、JV VPR、JYVPR、JYJVPR、JVVP2、JVVP2R、JVVP3、JVVP3R；0.12-1.5mm；1-100对（3线组）；用于一般工业计算机，弱电线路设备等信号传输。信号电缆，通讯电缆，通信电缆，矿用电缆，市内通信电缆

（2）DJVPV、DJVVP、DJYVP、DJYJVP、DJYPV、DJYJPV、DJVPVP、DJYPVP、DJYJPVP、DJVP3V、DJ VVP3、DJYVP3、DJYJVP3、DJYP3V、DJYJP3V、DJVP3VP3、DJYP3VP3、DJYJP3VP3、DJYJVP3、DJYP3 V、DJYJP3V、DJVP2V、DJVVP2、DJYVP2、DJYJVP2、DJYP2V、DJYJP2V、DJVP2VP2、DJYP2VP2、DJ YJP2VP2（注：此栏内型号后辍加“R”为软结构电缆）；0.5-1.5mm；1-84对（3线组）；用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计算机回路及其它一般工业计算机检测装置上。

（3）JVVP22、JVVP2-22、JVVP3-22、DJYVP22、DJYJVP22、DJVVP22、DJYVP22、DJYJPV22、DJVPV22、DJVPVP22、DJYPVP22、DJYJPVP22；0.5-1.5mm；5-64对（3线组）；DJYVP3-2 2、DJVVP3-22、DJYJVP3-22、DJVP3V22、DJYP3V22、DJYJP3V22、DJYP3VP3-22、DJVP3VP3-22、DJYJP 3VP3-22、DJVVP2-22、DJYVP2-22、DJYJVP2-22、DJYP2V22、DJYJP2V22、DJVP2V22、DJYP2VP2-22、DJ YP2VP2-22、DJYJP2VP2-22；直埋型；用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计算机回路及其它一般工业计算机检测装置上。天联牌市内通信电缆HYAT53信号电缆，通讯电缆，通信电缆，矿用电 缆，市内通信电缆

9、 护套：灰色阻燃PVC护套